

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
COMPRA : 13282 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 18/12/2012 HORA : 09:00
ABERTURA : 18/12/2012 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0854/12
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 320 MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

320.001.0042

ARMARIO DE MADEIRA ALTO DUAS PORTAS COM AS SEGUINTE ESPECIFICACOES MINIMAS:

MEDIDAS: (A) 1610mm x (L) 800mm x (P) 500mm.

TAMPO: CONSTITUIDO EM AGLOMERADO DE 25mm, COM ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO, COM A SER DEFINIDA PELO ORGAO REQUISITANTE. AS BORDAS LATERAIS DEVEM RECEBER PROTECAO DE PERFIL (BORDO) DE PVC COM ESPESSURA DE 1,5mm, SENDO AS BORDAS FRONTAIS E POSTERIOR COM PROTECAO DE PERFIL(BORDO) DE PVC COM ESPESSURA DE 3,00mm. AS BORDAS LATERAIS, POSTERIOR E FRONTAL DEVEM RECEBER TRATAMENTO RESPEITANDO A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMINICO E DO TAMPO.

CORPO: FORMADO POR LATERAL, FUNDO, BASE, PRATELEIRAS E PORTAS FABRICADOS EM AGLOMERADO DE 18mm REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, COR A SER DEFINIDA PELO ORGAO REQUISITANTE. AS BORDAS DAS PORTAS DEVEM RECEBER PERFIL(BORDO) DE PVC DE 1,5mm DE ESPESSURA E O ACABAMENTO DEVE RESPEITAR A TONALIDADE DO LAMINADO MELAMINICO E ESPESSURA DO AGLOMERADO.

AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE DOBRADICAS ZAMEC DANDO ABERTURA DE ATÉ 270 GRAUS. PUXADORES TIPO ALCA EM ALUMINIO POLIDO, FECHADURAS TIPO "PAPAIZ" COM SISTEMA DE VAROES E GANCHOS PARA UM PERFEITO TRAVAMENTO.

A BASE DEVE RECEBER NIVELADORES COM REGULAREM NA PARTE INTERNA DO ARMARIO.

QTD TOT: 3 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 950,68

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,011

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTAO E PARTICIPACAO CIDADÃ
ALMOXARIFADO

AV. BORGES DE MEDEIROS 1501 10º AND S/44 - PORTO ALEGRE

QTD: 3

RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0002 --

320.001.0047

ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA TIPO MACANE-TA, COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADO NA COR CINZA LISO PADRAO. MEDIDAS APROXIMADAS 200 A X 120 L X 45 P CM. ESPESSURA MINIMA DAS CHAPAS: PRATELEIRAS, COSTA, RODAPE E PORTAS NRO 20, LATERAIS E FUNDO NRO 22.

QTD TOT: 2 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 460,67

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,019

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

FUNDAÇÃO LIBERATO

RUA INCONFIDENTES, 395 BAIRRO PRIMAVERA - NOVO HAMBURGO

QTD: 1

RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

FUNDAÇÃO LIBERATO

RUA INCONFIDENTES, 395 BAIRRO PRIMAVERA - NOVO HAMBURGO

QTD: 1

RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

320.001.0071

ARMARIO DE ACO PARA VESTIARIO, 4 PORTAS, 2 SOBREPOSTAS, FECHADURA TIPO YALE, PINTADO NA COR CINZA LISO PADRAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200(ALT.) X 62(COMP.) X 42(PROF.) cm. ESPESSURA MINIMA DAS CHAPAS: LATERAIS, TAMPO, FUNDO, COSTA, PORTAS E DIVISOES VERTICAIS NRO. 22, DIVISOES HORIZONTAIS NRO. 26, PES NRO. 14.

QTD TOT: 8 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 815,70

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,019

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTAO E PARTICIPACAO CIDADA

ALMOXARIFADO

AV. BORGES DE MEDEIROS 1501 10º AND S/44 - PORTO ALEGRE

QTD: 8

RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

320.001.0500

ARMARIO DE ACO PARA VESTIARIO, 16 PORTAS SOBREPOSTAS 4 CONJUNTOS DE 4, COM FECHADURA EM CADA PORTA, PINTADO NA COR CINZA LISO PADRAO, MEDINDO, NO MINIMO, 198 (ALT.) X 120(LARG.) X 42 (PROF.) cm. ESPESSURA MINIMA DAS CHAPAS: LATERAIS, TAMPO, FUNDO, COSTA, PORTAS E DIVISORIAS VERTICAIS NRO. 22,

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

DIVISOES HORIZONTAIS NRO. 26, PES NRO. 14.

QTD TOT: 28 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 741,50

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,019

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

FUNDAÇÃO LIBERATO

RUA INCONFIDENTES, 395 BAIRRO PRIMAVERA - NOVO HAMBURGO

QTD: 1

RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA

FEPAGRO SEDE

RUA GONCALVES DIAS, 570 - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE

QTD: 26

RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

FUNDAÇÃO LIBERATO

RUA INCONFIDENTES, 395 BAIRRO PRIMAVERA - NOVO HAMBURGO

QTD: 1

RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

-- LOTE 0003 --

320.090.0180

POLTRONA ALTA RECLINAVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS
TECNICAS MINIMAS:

1-ESTRUTURA GIRATORIA COM RECLINACAO SINCRONIZADA;

1-1 MECANISMO SINCRONIZADO COM SISTEMA DE AUTO-AJUSTE DA TENSÃO BASEADO NO PESO DO USUARIO, RELACAO DE SINCRONIA 2º DO ENCOSTO: 1º DO ASSENTO.

- LAMINA PARA FIXAR O ENCOSTO EM ACO ESTAMPADO ESPESSURA MM 6,35, TEMPERADO, PINTADO EPOXI TEXTURIZADO; A LAMINA POSSUI O SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DE CATRACA OU UP-DOWN; PINTURA EPOXI PRETA COM CAPA DE PROTECAO DA LAMINA DE SUPORTE ENCOSTO SOPRADA EM POLIPROPILENO PP;

1-2 PISTA0: OFERECE SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA A GAS COM VARIOS ESTAGIOS DE ALTURA COM CURSO DE 100MM.

DIAMETRO DE 50MM E ALTURA 190MM.

1-3 TELESCOPIO PLASTICO:INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS SERVE PARA PROTECAO DO PISTA0.

1-4 BASE: EM NYLON INJETADO EXTURIZADO NA COR PRETA SUPORTANDO A CARGA ESPECIFICADA PELA NORMA NBR, COM ANEL METALICO DE REFORCO NO CONE CENTRAL.DIAMETRO DE 650MM, ALTURA DE 122MM E PINO DIAMETRO 11MM.

1-5 RODIZIOS E DESLIZADORES: RODIZIO EM PU, PARA USO EM PISO DURO DE DUPLO GIRO, COM RODA E CAVALETE INJETADOS EM NYLON REVESTIDOS EM POLIURETANO DE BANDA CINZA. DIAMETRO DE 50MM, LARGURA DE 55MM E ALTURA DE 65MM.

2- ESTOFADOS:

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

POSSUI CAPA PARA ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO PP. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATOMICO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS DE MADEIRA SELECIONADAS E ESPESSURA DE 15 MM, SEGUINDO AS SEGUINTE DIMENSOES:

ASSENTO 520MM DE LARGURA E 480MM DE PROFUNDIDADE;

ENCOSTO 460MM DE LARGURA E 540MM DE ALTURA;

ALMOFADAS MOLDADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM AS SEGUINTE DIMENSOES:

ASSENTO 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE 50 À 60KG/M3;

ENCOSTO 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE 50 À 60KG/M3;

3- REVESTIMENTO:

REVESTIDO EM COURO-SINTETICO

4- APOIO DE BRACO:

BRACO REGULAVEL DE DUPLA INJECAO COM PARTE ESTRUTURAL INJETA DA EM NYLON E PARTE DO APOIO DO BRACO INJETADA EM PU; CURSO DE 85MM; 08 PONTOS DE TRAVA COMANDADOS POR BOTAO NA LATERAL INTERNA DO BRACO.

QTD TOT: 15 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 736,67

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

FUNDAÇÃO LIBERATO

RUA INCONFIDENTES, 395 BAIRRO PRIMAVERA - NOVO HAMBURGO

QTD: 15

RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

-- LOTE 0004 --

320.001.0072

ARMARIO; TAMPO: C/TAMPO; MATERIAL: ACO; ESPESSURA: 1,90 MM;

REVESTIMENTO: C/REVESTIMENTO; BORDA: S/BORDA; ESPESSURA:

1,90 MM MM; MATERIAL CORPO: ACO; ESPESSURA: 1,90 MM;

REVESTIMENTO: C/REVESTIMENTO; COR: BRANCO; BORDA: S/BORDA;

MATERIAL: ACO C/REVESTIMENTO TIPO FORMICA; ESPESSURA: 1,90

MM; FUNDO: INTEIRICO; PORTA: 6 PORTAS; MATERIAL: ACO;

ESPESSURA: 1,90 MM; REVESTIMENTO: C/REVESTIMENTO; BORDA:

S/BORDA; MATERIAL: ACO; ESPESSURA: 1,90 MM; COR: BRANCO;

DOBRADICA: C/TECNOLOGIA; MATERIAL: ACO; PRATELEIRA: 12

PRATELEIRAS; DIVISORIA: S/DIVISORIA; ALTURA PORTA: 65,00 CM;

LARGURA PORTA: 37 CM CM; PUXADOR: C/PUXADOR; MATERIAL: ABS;

MACANETA: S/MACANETA; FECHAMENTO: FECHADURA; RODAPE: MODULO

ENCAIXE 40X40; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: TIPO FORMICA;

TRATAMENTO: ANTICORROSIVO; SAPATA: C/SAPATA; ALTURA: 194,00

CM; LARGURA: 120,00 CM; PROFUNDIDADE: 1,90 MM

QTD TOT: 50 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 789,67

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,011

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

NUCLEO ALMOXARIFADO

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

AV. PADRE CACIQUE, 1372 PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE
QTD: 50
RECURSO : 0006 - VINCULADO DA SAUDE

-- LOTE 0005 --

320.001.0081

ARMARIO; TAMPO: C/TAMPO; MATERIAL: MADEIRA COMPENSADO;
ESPESSURA: 25,00 MM; REVESTIMENTO: C/REVESTIMENTO LAMINADO
MELAMINICO; BORDA: C/FITA; MATERIAL: POLICLORETO VINILA;
ESPESSURA: 3,00 MM; ESPESSURA BORDA FRONTAL: 1,50 MM;
MATERIAL CORPO: MDF; ESPESSURA: 18,00 MM; REVESTIMENTO:
C/REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO; COR: CINZA; BORDA:
C/FITA; MATERIAL: POLICLORETO VINILA; ESPESSURA: 1,50 MM;
FUNDO: INTEIRICO; PORTA: 2 PORTAS; MATERIAL: MDF; ESPESSURA:
15,00 MM; REVESTIMENTO: C/REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO;
BORDA: C/FITA; MATERIAL: POLICLORETO VINILA; ESPESSURA: 0,5
MM; COR: CINZA; DOBRADICA: C/DOBRADICA ABERTURA ATE 270°;
MATERIAL: ZAMAC; PRATELEIRA: 2 PRATELEIRAS REGULAVEIS;
DIVISORIA: S/DIVISORIA; ALTURA PORTA: 1160,00 MM; LARGURA
PORTA: 390,00 MM; PUXADOR: C/PUXADOR; MATERIAL: ABS;
MACANETA: S/MACANETA; FECHAMENTO: FECHADURA FRONTAL TRINCO;
RODAPE: C/RODAPE; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: PINTURA EPOXI;
TRATAMENTO: ANTICORROSIVO; SAPATA: C/SAPATA REGULADORA;
FORMATO: OCTOGONAL; ALTURA: 1200,00 MM; LARGURA: 800,00 MM;
PROFUNDIDADE: 500,00 MM

OBS:

** GARANTIA DO PRODUTO NO MINIMO 24 MESES A CONTAR DA DATA
DA ENTREGA AO ORGAO REQUISITANTE **.

QTD TOT: 5 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 808,53

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,003,019
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTAO E PARTICIPACAO CIDADA
ALMOXARIFADO
AV. BORGES DE MEDEIROS 1501 10º AND S/44 - PORTO ALEGRE
QTD: 5
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

-- LOTE 0006 --

320.001.0085

ARMARIO; C/TAMPO; ACO INOX; MATERIAL CORPO: ACO; COR:
BRANCO; MATERIAL: ACO; FUNDO: INTEIRICO; PORTA: 6 PORTAS;
MATERIAL: ACO; BORDA: S/BORDA; DOBRADICA: C/DOBRADICA;
MATERIAL: ACO; PRATELEIRA: 1 PRATELEIRA; S/DIVISORIA;
PUXADOR: C/PUXADOR; MATERIAL: ABS; MACANETA: S/MACANETA;
FECHAMENTO: SISTEMA FECHADURA; RODAPE: C/RODAPE; ACABAMENTO:

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

PINTURA; TRATAMENTO: ANTICORROSIVO; ALTURA: 194,00 CM;
LARGURA: 80,00 CM; PROFUNDIDADE: 30,00 CM

OBSEVACAO:
DEVERA SER INCLUIDO UMA PRATELEIRA CENTRAL EM CADA NICH0.

QTD TOT: 50 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 706,63

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,019
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
NÚCLEO ALMOXARIFADO
AV. PADRE CACIQUE, 1372 PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE
QTD: 50
RECURSO : 0006 - VINCULADO DA SAUDE

-- LOTE 0007 --

320.090.0182

CADEIRA ERGONOMICA; TIPO: ERGONOMICA GIRATORIA TIPO BACK SYSTEM; ESTRUTURA: TUBULAR 5 PATAS; MATERIAL: ACO; DIAMETRO: 25,00 MM; ESPESSURA PAREDE: 15,00 MM; ACABAMENTO: PINTURA EPOXI; COR: PRETO; TRATAMENTO: ANTICORROSIVO; TIPO ESPALDAR: ALTO; MATERIAL ASSENTO: MADEIRA; MATERIAL ENCOSTO: POLIPROPILENO; FORMA CONSTRUTIVA: LAMINADO; ESPESSURA: 15,00 MM; ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADA; DENSIDADE: 50KG/M3; ESPESSURA: 15,00 MM; REVESTIMENTO: COURVIM; REVESTIMENTO ASSENTO: COURVIM; REVESTIMENTO ENCOSTO: COURVIM; COR: AZUL; TIPO ENCOSTO: EXECUTIVO; CONTRACAPA: C/CONTRACAPA PLASTICA INJETADA; MATERIAL: POLIPROPILENO; LARGURA ENCOSTO: 450,00 MM; ALTURA: 80,00 MM; BORDA ASSENTO: ANATOMICA; FORMATO: CURVA; TRAVESSA: C/TRAVESSA ESTRUTURAL; LARGURA ASSENTO: 500,00 MM; PROFUNDIDADE: 495,00 MM; FORMATO: CURVA; MATERIAL CORPO: ACO; MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO; MATERIAL ALMA: ACO; REGULAGEM ALTURA: PISTAO GAS PRESSURIZADO; ACIONAMENTO: ALAVANCA; APOIO CABECA: S/APOIO; MATERIAL: TERMOPLASTICO; ACABAMENTO: INJETADO; REGULAGEM: C/REGULAGEM; RODIZIO: C/RODIZIO; MATERIAL: POLIAMIDA 6.6; DIAMETRO: 50,00 MM; ALTURA TOTAL: 930,00 MM; CERTIFICADO: ATENDER NORMAS ABNT

OBS:

**ATENDER NORMAS ABNT NBR 13962:2006 **

**-"A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO O LAUDO COM ENSAIOS ESTRUTURAIS ELABORADOS POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO E/OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TECNICA DA ABNT, AMBOS LAUDOS ATESTANDO QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE A NORMA DA ABNT NBR 13962/2006". **

**-"A GARANTIA DEVERA SER DE NO MINIMO 03 (TRES) ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.
TODOS OS MOVEIS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE
EMBALADOS E IDENTIFICADOS PELO FORNECEDOR ATRAVES DE CARIMBO

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

COM TINTA DE DIFICIL REMOCAO, NAS MEDIDAS MINIMAS DE 100 X 150MM, EXCETO OS ESTOFADOS, QUE SERAO IDENTIFICADOS ATRAVES DE ETIQUETA AUTOADESIVA, NAS MEDIDAS DE: 30 X 6MM, AMBOS CONTENDO OS SEGUINTE DADOS:

NOME DO FORNECEDOR, ENDERECO, MODELO, GARANTIA ATE: .**

QTD TOT: 10 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 366,00

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,011

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTAO E PARTICIPACAO CIDADADA
ALMOXARIFADO

AV. BORGES DE MEDEIROS 1501 10º AND S/44 - PORTO ALEGRE

QTD: 10

RECURSO : 0001 - REC TESOIRO-LIVRES

320.090.0183

CADEIRA ERGONOMICA; TIPO: POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO;
ESTRUTURA: TUBULAR 5 PATAS; MATERIAL: ACO; DIAMETRO: 25,00
MM; ESPESSURA PAREDE: 50,00 MM; ACABAMENTO: PINTURA EPOXI;
COR: CINZA; TRATAMENTO: ANTICORROSIVO; TIPO ESPALDAR: MEDIO;
MATERIAL ASSENTO: MADEIRA; MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA; FORMA
CONSTRUTIVA: LAMINADO; ESPESSURA: 15,00 MM; ESTOFAMENTO:
ESPUMA POLIURETANO INJETADA; DENSIDADE: 50KG/M3; ESPESSURA:
90,00 MM; REVESTIMENTO: COURVIM; REVESTIMENTO ASSENTO:
COURVIM; REVESTIMENTO ENCOSTO: COURVIM; COR: AZUL; TIPO
ENCOSTO: EXECUTIVO; CONTRACAPO: C/CONTRACAPO PLASTICA
INJETADA; MATERIAL: POLIPROPILENO; LARGURA ENCOSTO: 450,00
MM; ALTURA: 930,00 MM; BORDA ASSENTO: ANATOMICA; FORMATO:
ARREDONDADO; TRAVESSA: C/TRAVESSA; LARGURA ASSENTO: 500,00
MM; PROFUNDIDADE: 495,00 MM; APOIO BRACO: C/APOIO; FORMATO:
T; MATERIAL CORPO: ACO; MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO;
MATERIAL ALMA: ACO; REGULAGEM ALTURA: PISTAO GAS
PRESSURIZADO; ACIONAMENTO: ALAVANCA; APOIO CABECA: S/APOIO;
MATERIAL: TERMOPLASTICO; RODIZIO: C/5 RODIZIOS; MATERIAL:
POLIAMIDA 6.6; DIAMETRO: 50,00 MM; ALTURA TOTAL: 930,00 MM;
CERTIFICADO: ATENDER NORMAS ABNT

OBS:

- "A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO O LAUDO COM ENSAIOS ESTRUTURAIS ELABORADOS POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO E/OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TECNICA DA ABNT, AMBOS LAUDOS ATESTANDO QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE A NORMA DA ABNT NBR 13962/2006".

A GARANTIA DEVERA SER DE NO MINIMO 03 (TRES) ANOS A CONTAR DATA DA ENTREGA.

TODOS OS MOVEIS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE

EMBALADOS E IDENTIFICADOS PELO FORNECEDOR ATRAVES DE CARIMBO COM TINTA DE DIFICIL REMOCAO, NAS MEDIDAS MINIMAS DE 100 X 150MM, EXCETO OS ESTOFADOS, QUE SERAO IDENTIFICADOS ATRAVES DE ETIQUETA AUTOADESIVA, NAS MEDIDAS DE: 30 X 6MM, AMBOS CONTENDO OS SEGUINTE DADOS:

NOME DO FORNECEDOR, ENDERECO, MODELO, GARANTIA ATE:

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

QTD TOT: 36 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 309,50

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,011
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTAO E PARTICIPACAO CIDADA
ALMOXARIFADO
AV. BORGES DE MEDEIROS 1501 10º AND S/44 - PORTO ALEGRE
QTD: 36
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

-- LOTE 0008 --

320.090.0778

CADEIRA ESPERA/DIALOGO FIXA, SEM APOIO PARA BRACOS, ESTOFADA EM MATERIAL FLEXIVEL FIXADA A ESTRUTURA DO ASSENTO/ENCOSTO, ESTRUTURA SEMPRE FIXA QUATRO PES OU CONTINUA, COM ENCOSTO BAIXO, ASSENTO/ENCOSTO EM CONCHA DUPLA OU UNICA, REVESTIDA EM TECIDO, NA COR A SER DEFINIDA PELO ORGAO REQUISITANTE. OBSERVACAO: O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13962 -MOVEIS PARA ESCRITORIO - CADEIRAS-CLASSIFICACAO E CARACTERISTICAS FISICAS E DIMENSIONAIS.

QTD TOT: 16 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 104,25

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDAÇÃO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
FUNDAÇÃO LIBERATO
RUA INCONFIDENTES, 395 BAIRRO PRIMAVERA - NOVO HAMBURGO
QTD: 16
RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

-- LOTE 0009 --

320.177.0126

ESTANTE DE ACO, DESMONTAVEL, CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 100 Kg POR PRATELEIRA, 5 PRATELEIRAS REGULAVEIS MAIS FECHAMENTO SUPERIOR CONFECCIONADAS EM CHAPA NRO. 20, REFORCO EM OMEGA NA PARTE INFERIOR EM CHAPA NRO. 22, COLUNAS COM DUPLA FURACAO, TRAVAMENTO EM "X" NAS LATERAIS E NO FUNDO EM CHAPA NRO. 14, ACOMPANHADA DE PARAFUSOS E PORCAS, PINTADA NA COR CINZA LISO PADRAO, MEDINDO, NO MINIMO, 200(ALT.) X 100(LARG.) X 45(PROF.) cm.

QTD TOT: 150 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 365,25

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,019
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
ALMOXARIFADO

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE
QTD: 150
RECURSO : 0006 - VINCULADO DA SAUDE

-- LOTE 0010 --

320.500.0056

MESA RETA MEDINDO 1200 X 800 mm, COM AS SEGUINTE ESPECIFICACOES:

TAMPO: CONSTITUIDO EM AGLOMERADO DE 25mm COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO NA COR A SER DEFINIDO PELO ORGAO REQUISITANTE. AS BORDAS LATERAIS DE VEM RECEBER PROTECAO DE PERFIL (BORDA) ABS COM ESPESSURA DE 1,5mm SENDO AS BORDAS FRONTAIS E POSTERIORES COM PROTECAO DE PERFIL(BORDO) DE PVC COM ESPESSURA DE 3,00mm.

TODAS AS BORDAS DEVEM POSSUIR ACABAMENTO EM CONFORMIDADE COM A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMINICO, 740mm DE ALTURA DO TAMPO, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT DE ERGONOMIA.

ESTRUTURA: A SUSTENTACAO DO TAMPO DEVE SER FEITA POR ESTRUTURA EM ACO CONSTITUIDA POR DOIS PORTICOS VERTICAIS.

A FIXACAO DOS DOIS ELEMENTOS TAMPO E ESTRUTURA DEVEM SER FEITOS ATRAVES DE BUCHAS METALICAS CRAVADAS ABAIXO DO TAMPO E UNIDAS AO CAVALETE ATRAVES DE PARAFUSO ZINCADO. OS PES DEVEM POSSUIR NIVELADORES COM BASE EM POLIAMIDA.

PAINEL FRONTAL: EM AGLOMERADO DE 18mm REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, COR A SER DEFINIDO PELO ORGAO REQUISITANTE. AS BORDAS DEVEM RECEBER PROTECAO DE PERFIL(BORDO) DE PVC DE 1,5mm DE ESPESSURA COLADAS, RESPEITANDO A TONALIDADE DA COR DO LAMINADO MELAMINICO DO PAINEL FRONTAL. A FIXACAO DO PAINEL FRONTAL DEVERA SER FEITA ATRAVES DE CANTONEIRAS EM CHAPA DE ACO DE 1,5mm DE ESPESSURA E PARAFUSOS ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DE ACO DA MESA.

SUPORTE PARA TOMADAS: CONSTITUIDO EM CHAPA DE ACO DE 1,5mm PARA SER USADA NA CALHA HORIZONTAL DA MESA. TODOS OS COMPONENTES DEVEM RECEBER O MESMO TRATAMENTO DA ESTRUTURA DA MESA.

QTD TOT: 2 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 690,58

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,011

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTAO E PARTICIPACAO CIDADANA
ALMOXARIFADO

AV. BORGES DE MEDEIROS 1501 10º AND S/44 - PORTO ALEGRE

QTD: 2

RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

320.500.0073

MESA RETA, PAINEL FRONTAL, 0,90X0,80, COM CALHA PARA FIACAO, LAQUEDA, CINZA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICACOES:

TAMPO: AGLOMERADO DE 25mm, ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO.

AS BORDAS LATERAIS DOS TAMPON DEVEM RECEBER PROTECAO DE PER

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

FIL ABS COM ESPESSURA DE 1,5mm, SENDO AS BORDAS FRONTAIS E POSTERIORES COM PROTECAO DE PERFIL DE PVC COM ESPESSURA DE 3 mm.

TODAS AS BORDAS DEVEM RESPEITAR A TONALIDADE DE COR DO LAMINADO MELAMINICO.

740mm DE ALTURA DO TAMPO, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT DE ERGONOMIA.

ESTRUTURA: A SUSTENTACAO DO TAMPO DEVE SER FEITA POR ESTRUTURA EM ACO CONSTITUIDA POR DOIS ORTICOS VERTICAIS.

A FIXACAO DO TAMPO E ESTRUTURA DEVE SER FEITA ATRAVES DE BUCHAS METALICAS CRAVADAS ABAIXO DO TAMPO E UNIDAS AO CAVALETE ATRAVES DE PARAFUSO ZINCADO.

OS PES DA MESA DEVEM POSSUIR NIVELADORES COM BASE POLIAMIDA.

PAINEL FRONTAL: CONSTITUIDO EM AGLOMERADO DE 18mm REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES.

AS QUATRO BORDAS DO PAINEL FRONTAL DEVEM RECEBER PROTECAO DE PERFIL DE PVC DE 1,5mm DE ESPESSURA, COLADAS, RESPEITANDO A TONALIDADE ESCOLHIDA.

A FIXACAO DO PAINEL FRONTAL E FEITA ATRAVES DE CANTONEIRAS EM CHAPA DE ACO DE 1,5mm DE ESPESSURA E PARAFUSOS ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DE ACO DA MESA.

SUPORTE PARA TOMADAS: CONSTITUIDO EM CHAPA DE ACO DE 1,5" PARA SER USADA NA CALHA HORIZONTAL DA MESA.

TODOS OS COMPONENTES DEVEM RECEBER O MESMO TRATAMENTO DA ESTRUTURA DA MESA.

QTD TOT: 3 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 570,85

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,011

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTAO E PARTICIPACAO CIDADANA
ALMOXARIFADO

AV. BORGES DE MEDEIROS 1501 10º AND S/44 - PORTO ALEGRE

QTD: 3

RECURSO : 0001 - REC TESOIRO-LIVRES

-- LOTE 0011 --

320.500.0124

MESA; USO: TRABALHO; RETA; FORMATO: RETANGULAR; C/PASSAGEM FIACAO; C/ESTRUTURA; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: PINTURA EPOXI; TRATAMENTO: ANTICORROSIVO; COR: CINZA; C/LEITO P/FIACAO; MATERIAL: POLIETILENO; ACABAMENTO: MELAMINICO; DIAMETRO: 25,00 MM; PAINEL ESTRUTURAL: FRONTAL; MATERIAL: MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIMENTO: C/REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO; ESPESSURA: 18,00 MM; FITA: FRONTAL; MATERIAL: POLICLORETO VINILA; ESPESSURA: 1,50 MM; C/TAMPO; MATERIAL: MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIMENTO: MELAMINICO; ESPESSURA: 25,00 MM; COR: CINZA; FIXACAO: SUPORTE; BORDA: C/FITA; FITA: FRONTAL; MATERIAL: ABS; COR: CINZA MM; ESPESSURA PAINEL SAIA: 18,00 MM; COMPRIMENTO: 1000,00 MM; LARGURA: 800,00 MM; ALTURA: 750,00 MM; SAPATA: C/SAPATAS NIVELADORAS; CERTIFICADO: ATENDER NORMAS ABNT

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

QTD TOT: 14 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 948,67

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,011
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTAO E PARTICIPACAO CIDADA
ALMOXARIFADO
AV. BORGES DE MEDEIROS 1501 10º AND S/44 - PORTO ALEGRE
QTD: 14
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

-- LOTE 0012 --

320.510.0015

PAINEL LATERAL PARA MESA RETA, CONSTITUIDO DE AGLOMERADO DE 18mm COM ESTRUTURA INTERNA PARA PASSAGEM DE CABO LOGICO, ELETRICIDADE E TELEFONIA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES NA COR A SER DEFINIDO PELO ORGAO REQUISITANTE BORDAS EM ACO MEDINDO 1100 X 1000 X 40mm.

QTD TOT: 8 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 587,50

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,011
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTAO E PARTICIPACAO CIDADA
ALMOXARIFADO
AV. BORGES DE MEDEIROS 1501 10º AND S/44 - PORTO ALEGRE
QTD: 8
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

-- LOTE 0013 --

320.510.0021

MACA PARA EXAME CLINICO, EM ACO, ESTOFADA EM NAPA, CABECEIRA MOVEL, DIMENSOES APROXIMADAS: 189 X 60 X 80 cm.

QTD TOT: 3 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 421,47

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
NUCLEO ALMOXARIFADO
AV. PADRE CACIQUE, 1372 PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE
QTD: 3
RECURSO : 0006 - VINCULADO DA SAUDE

-- LOTE 0014 --

320.047.0004

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

BALCAO DE RECEPCAO CONSTITUIDO PELO SEGUINTE CONJUNTO:
DOIS BALCOES DE RECEPCAO COMBINAVEL COM TAMPO FRONTAL EM CHA
PA DE ACO 1,5mm PERFURADA ALTO (H=1100mm), FIXADAS A ESTRUTU
RA DA MESA COM BASE SUPERIOR COM LARGURA DE 300mm, ACOPLADO
COM MESA TIPO RETA, MEDINDO(1000X800X740mm) AS BORDAS LATERA
IS, FRONTAIS E POSTERIORES DOS TAMPPOS EM PVC.
UM BALCAO DE RECEPCAO COMBINAVEL, FORMANDO 90 GRAUS, MANTEN
DO AS MESMAS ESPECIFICACOES DO ITEM ANTERIOR, COM BASE INFE
RIOR MEDINDO 1000X800X740mm, COM RAI0 DE 1,50m.
OS TAMPPOS DOS BALCOES DEVEM SER DE AGLOMERADO MEDINDO 28 mm,
COM ACABAMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE AL
TA PRESSAO NA COR A SER DEFINIDA PELO ORGAO REQUISITANTE.
NA FACE INTERIOR O AGLOMERADO DEVE RECEBER REVESTIMENTO MELA
MINICO DE BAIXA PRESSAO NA COR A SER DEFINIDA PELO ORGAO RE
QUISITANTE. AS BORDAS LATERAIS, FRONTAIS E POSTERIORES DOS
TAMPPOS EM PVC.
ESTRUTURA DO CONJUNTO: A SUSTENTACAO DO TAMPO E FEITA POR ES
TRUTURA EM ACO POR QUATRO PES.
A FIXACAO DO TAMPO E ESTRUTURA SAO FEITAS ATRAVES DE BUCHAS
METALICAS CRAVADAS ABAIXO DO TAMPO E UNIDAS AO CAVALETE ATRA
VES DE PARAFUSOS ZINCADO.
OS PES DOS BALCOES DEVEM RECEBER NIVELADORES COM BASE EM PO
LIAMIDA.

QTD TOT: 1 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 2285,00

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,011
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTAO E PARTICIPACAO CIDADA
ALMOXARIFADO
AV. BORGES DE MEDEIROS 1501 10º AND S/44 - PORTO ALEGRE
QTD: 1
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

-- LOTE 0015 --

320.090.0011

CADEIRA OPERACIONAL FIXA, ESPALDAR MEDIO SEM BRACOS. ASSENTO
E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA MULTILAMINAS SOBREPOSTAS
DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 11
K/cm2 E ESPESSURA TOTAL DE 15 mm. ESPUMA INJETADA DE POLIURE
TANO ISENTO DE CFC, MOLDADO ANATOMICAMENTE, ALTA RESILIENCIA
ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO E ALONGA
MENTO DE RUPTURA, BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE, COM DENSIDADE
MEDIA DE 50 Kg/m3. BORDAS COM PERFIL DE PVC PARA PROTECAO
CONTRA IMPACTOS. FIXACAO DO ASSENTO A ESTRUTURA ATRAVES DE
PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCA-GARRAS CRAVADAS NA MADEIRA. RE
VESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO 100% POLIESTER, NA
COR AZUL ESCURO. REVESTIMENTO DO CONTRA ENCOSTO E CONTRA AS
SENTO EM VINIL NA COR PRETA. BASE FIXA EM "S"
CONTINUA EM TUBO DE ACO FOSFATIZADO ATRAVES DE 09 BANHOS DE
IMERSAO E PINTADA EM EPOXI PELO SISTEMA ELETROSTATICO, CURVA
DO DE 1" x 2,5 mm COM SAPATA ANTI-DERRAPANTE.

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

DIMENSOES APROXIMADAS: ASSENTO 500 X 495 X 90 mm (LARGURA x PROFUNDIDADE x ESPESSURA);
ENCOSTO: 450 X 380 X 80 mm (LARGURA x PROFUNDIDADE x ESPESSURA);
TOTAL: 500 X 550 X 830 mm (LARGURA x PROFUNDIDADE x ALTURA).
OBSERVACAO: CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS, REQUISITOS DE ESTABILIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE, CONFORME NBR 13962 MOVEIS PARA ESCRITORIO-CADEIRAS.

QTD TOT: 41 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 129,69

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
FUNDAÇÃO LIBERATO
RUA INCONFIDENTES, 395 BAIRRO PRIMAVERA - NOVO HAMBURGO
QTD: 33
RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
FUNDAÇÃO LIBERATO
RUA INCONFIDENTES, 395 BAIRRO PRIMAVERA - NOVO HAMBURGO
QTD: 8
RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

-- LOTE 0016 --

320.090.0181

CADEIRA; ESTRUTURA: TUBULAR; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: POLIURETANO; COR: CINZA; CAPA PROTECAO: SIM; MATERIAL ASSENTO: MADEIRA; MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA; ESTOFAMENTO: ESPUMA; DENSIDADE: D45; REVESTIMENTO: COURVIM; BORDA: C/BORDA ANATOMICA; REGULAGEM ALTURA: S/REGULAGEM; LARGURA ASSENTO: 500,00 MM; BRACO: C/ BRACO; MATERIAL: ACO; APOIO BRACO: C/APOIO; MATERIAL: POLIPROPILENO; MATERIAL ALMA: ACO; REGULAGEM BRACO: S/REGULAGEM; RODIZIO: SAPATAS FIXAS; MATERIAL: ACO; FIXACAO: PARAFUSOS; ALTURA: 930,00 MM; PROFUNDIDADE: 495,00 MM; CERTIFICADO: ATENDER NORMAS ABNT

QTD TOT: 14 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 335,00

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,020
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTAO E PARTICIPACAO CIDADÃ
ALMOXARIFADO
AV. BORGES DE MEDEIROS 1501 10º AND S/44 - PORTO ALEGRE
QTD: 14
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

OBSERVACOES GERAIS :

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTO-
COLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITA-
COES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A
ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL.
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO
ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI-
TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
- OBS:3 INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO OFERTADO, SENDO DE NO
MINIMO 90(NOVENTA) DIAS, QUANDO NAO INDICADO NA ESPECIFICACAO DO
ITEM OU NAS OBSERVACOES ATRELADAS AO MESMO.
- OBS:11 PARA MOVEIS/ESTOFADOS/CADEIRAS:
A GARANTIA DEVERA SER DE NO MINIMO 02 (DOIS) ANOS QUANDO NAO ESPECIFI-
CADO NO ITEM, OU QUANDO ESPECIFICADO, CONSIDERAR A MAIOR DATA,
A CONTAR DA ENTREGA DO PRODUTO AO ORGAO REQUISITANTE.
TODOS OS MOVEIS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE EMBALADOS E IDENTIFICADOS PE-
LO FORNECEDOR ATRAVES DE CARIMBO COM TINTA DE DIFICIL REMOCAO, NAS ME-
DIDAS MINIMAS DE 100 X 150mm, EXCETO OS ESTOFADOS, QUE SERAO IDENTIFI-
CADOS ATRAVES DE ETIQUETA AUTOADESIVA, NAS MEDIDAS DE:
30 X 6mm, AMBOS CONTENDO OS SEGUINTE DADOS:
NOME DO FORNECEDOR, ENDEREÇO, MODELO, GARANTIA ATE:
O LICITANTE VENCEDOR DEVERA FORNECER NA ENTREGA DO PRODUTO:
RELATORIO DE ANALISE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATORIO ACREDITADO PE-
LO INMETRO , ONDE CONTENHA NO MINIMO OS RESULTADOS DE ANALISES DE VERI-
FICACAO DIMENSIONAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA CELIC, E ENSA-
IO DE IMPACTO E NO TAMPO (PARA MESAS) DE ACORDO COM A NORMA ABNT VIGEN-
TE. PARA TAL, DEVE ENCAMINHAR AO MESMO, UMA AMOSTRA DO PRODUTO ACABADO
INFORMANDO AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL.
* PODERA O ORGAO REQUISITANTE, SE ASSIM ENTENDER, DISPENSAR A APRESEN-
TACAO DO RELATORIO DE ANALISE.
- OBS:19 NOS MOVEIS DE METAL, AS CHAPAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSI-
VO. A PROPOSTA DEVERA INDICAR GARANTIA TOTAL COM VALIDADE MINIMA DE
DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. OS MOVEIS DEVERAO ESTAR DEVIDA-
MENTE EMBALADOS E IDENTIFICADOS PELO FORNECEDOR.
- OBS:20 TODAS AS CHAPAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO.
A PROPOSTA DEVERA INDICAR GARANTIA TOTAL COM VALIDADE MINIMA DE 2 DOIS
ANOS, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICACAO DO
ITEM, (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.
OS MOVEIS DEVERAO ESTAR EMBALADOS COM FITAS, BANDAGEM OU PAPEL, PARA
QUE POSSAM SER TRANSPORTADOS SEM SOFRER AVARIAS.
DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM CARIMBO NAS MEDIDAS MINIMAS DE:
100 X 150 mm, CONTENDO OS SEGUINTE DADOS:
NOME DO FORNECEDOR, ENDEREÇO, GARANTIA E MODELO.
DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA NRO 047/2005 DO INMETRO E
EM ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 14006/2003.

DATA EMISSAO : 06/12/2012

NRO EXPEDIENTE : 010061.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

PREGOEIRO