



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 35549

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 30/10/2023

EDITAL NÚMERO: 966 / 2023

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/12/2023 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 23/1300-0007407-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;(PAINÉIS BALÍSTICOS)

JUSTIFICATIVA

133/2023 - COMUNICADO DE PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 PAINEL BALÍSTICO - NÍVEL III-A - TAM P, M, G E GG

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Não Aplicável

PRAZO DE ENTREGA : 60 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 24.627.500,00

Item 1 - 0515.0090.010007

PAINEL BALÍSTICO - NÍVEL III-A - TAM GG

QUANTIDADE: 250,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.250,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

COLETE BALÍSTICO - ÓRGÃO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; NÍVEL DE PROTEÇÃO: III-A (NIJ STANDARD 0101.06); TAMANHO DO PAINEL: GG; MODELO COLETE: MASCULINO OU UNISSEX; BOJO: NÃO; COMPOSIÇÃO: PAINEL FRONTAL E PAINEL DORSAL, DISPOSTOS EM CAMADAS FORMADAS PELA SUPER POSIÇÃO DE LÂMINAS BALÍSTICAS SUCESSIVAS CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE E FLEXÍVEL COM CONFORTO E ERGONOMIA; TIPO DE MATERIAL: ARAMIDA OU POLIETILENO OU DE MISTO ARAMIDA E POLIETILENO OU POLIETILENO DE ALTO ULTRA PESO MOLECULAR OU MISTO DESSES EM SUAS MAIS VARIADAS CONSTRUÇÕES; APRESENTAÇÃO: EM PLACAS; REVESTIMENTO: IMPERMEÁVEL; PESO TOTAL MÁXIMO: 2,244 KG; COMPRIMENTO TOTAL DO PAINEL FRONTAL: 485MM±10MM; LARGURA TOTAL DO PAINEL FRONTAL: 625MM±10MM; ÁREA DE PROTEÇÃO DO PAINEL FRONTAL: 0,2225 M²; COMPRIMENTO TOTAL DO PAINEL DORSAL: 510MM±10MM; LARGURA TOTAL DO PAINEL DORSAL: 690MM±10MM; ÁREA DE PROTEÇÃO DO PAINEL DORSAL: 0,2534 M²; CAPA INTERNA: SIM; TECIDO DA CAPA INTERNA: REVESTIMENTO; COR DA CAPA INTERNA: PRETO; CAPA INTERNA IMPERMEÁVEL: SIM; IDENTIFICAÇÃO: DEVERÁ POSSUIR EM CADA CAPA INTERNA (FRONTAL E DORSAL), FIXADO NO LADO OPOSTO À FACE DE IMPACTO DO PAINEL BALÍSTICO, ETIQUETA DO FABRICANTE, TAMANHO MÍNIMO 12X15CM, FIXADA EM TODO SEU PERÍMETRO POR SISTEMA DE TERMOFUSÃO OU PROCESSO SIMILAR DE MESMOS EFEITOS, COM A IDENTIFICAÇÃO. AS ETIQUETAS DEVERÃO CONTER AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS NO IDIOMA PORTUGUÊS, DE FORMA LEGÍVEL E NECESSARIAMENTE INDELÉVEL, EM COR CONTRASTANTE, COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: A) NOME, LOGOMARCA E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) NÍVEL DE PROTEÇÃO DO PAINEL BALÍSTICO; C) ALERTA AO USUÁRIO PARA VERIFICAR O TIPO DE PROTEÇÃO FORNECIDA PELO PAINEL BALÍSTICO; D) TAMANHO; E) DATA DE FABRICAÇÃO; F) NÚMERO DE LOTE; G) DESIGNAÇÃO DE MODELO OU ESTILO QUE IDENTIFIQUE E DIFERENCIE O PAINEL PARA OS FINS A QUE FOI FABRICADO; H) EXPRESSÃO "SUPERFÍCIE DE IMPACTO" OU "SUPERFÍCIE VESTIDA"; I) INSTRUÇÕES DE MANUSEIO PARA O MATERIAL BALÍSTICO; J) A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER IMPRESSA EM CARACTERES 1.5 VEZES MAIOR QUE OS CARACTERES DO RESTO DA ETIQUETA, INFORMANDO QUE O PAINEL BALÍSTICO NÃO FOI PROJETADO PARA PROTEGER O USUÁRIO DE INSTRUMENTOS PERFUROCORTANTES; L) CERTIFICADO DE CONCORDÂNCIA COM A "NIJ" STANDARD 0101.06; M) VALIDADE; E N) SIGLA DO ÓRGÃO REQUISITANTE; GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DOIS) MESES PARA OS PAINÉIS BALÍSTICOS, AS QUAIS COMEÇARÃO A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; A VALIDADE DOS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DOIS) MESES; CICLO REVERSO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ PROVIDENCIAR APÓS O VENCIMENTO DOS PAINÉIS BALÍSTICOS A RETIRADA DESTES PARA DESCARTE EM IGUAL QUANTIDADE AO QUE FOR FORNECIDO. O DESCARTE DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS PREVISTAS NA PORTARIA DLOG Nº 018 DE 19/12/2006, DO EXÉRCITO BRASILEIRO. A RETIRADA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS INSERVÍVEIS SERÁ REALIZADA NO ÓRGÃO REQUISITANTE E OS PAINÉIS BALÍSTICOS INSERVÍVEIS SERÃO SEPARADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, A TOTALIDADE DAS CUSTAS DO CICLO REVERSO CORREM POR CONTA DO LICITANTE; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: OS PAINÉIS BALÍSTICOS (FRONTAL E DORSAL), DEVERÃO SER REVESTIDOS POR CAPA INTERNA (INVÓLUCRO) EM 100 % POLIAMIDA 6.6,



IMPERMEÁVEL, DE ALTA TENACIDADE (NYLON) DUBLADO COM FILME DE POLIURETANO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO PARA PROTEGER OS PAINÉIS BALÍSTICOS DE UMIDADES E FATORES, TAIS COMO, PROTEÇÃO A RAIOS UV-A/B, CHUVA, SUOR, ÁGUA, PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA COMO: DETERGENTES DOMÉSTICOS, SABÃO EM PÓ OU ÁGUA SANITÁRIA, ENTRE OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM DANIFICÁ-LO, DIMINUIR A SUA VIDA ÚTIL OU CAPACIDADES BALÍSTICA E ANTITRAUMA, DEVENDO O SEU ARREIMATE DE FECHAMENTO SER FEITO POR SISTEMA DE TERMOFUSÃO OU PROCESSO SIMILAR, QUE IMPEÇA A ENTRADA DE LÍQUIDOS QUE POSSAM CONTAMINAR OU COMPROMETER A EFICIÊNCIA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS. OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVEM RESISTIR AO TESTE DE V50 (LIMITE BALÍSTICO), COM RESULTADO SUPERIOR A 535 M/S (PARA MUNIÇÃO 9MM FMJ RN OU .357SIG), COMPROVADO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO RETEX (RELATÓRIO TÉCNICO EXPERIMENTAL) E RAT (RESULTADO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO), FORNECIDOS AO FABRICANTE PELO EXÉRCITO BRASILEIRO OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR OCD (ORGANISMO CERTIFICADOR DESIGNADO). O PESO POR UNIDADE DE ÁREA DA SOLUÇÃO BALÍSTICA DOS PAINÉIS DEVE SER DE 4,6KG/M² ±5%. EMBALAGENS O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA E DEVERÁ SER RESISTENTE AO EMPILHAMENTO DE 08 (OITO) CAIXAS, NO MÍNIMO; AS EMBALAGENS DEVEM SER IDENTIFICADAS NA PARTE EXTERNA COM ETIQUETA AUTOCOLANTE CONTENDO DADOS SIMILARES AO DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS, DISPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL LEITURA COM CORES DIFERENTES PARA CADA TAMANHO, CONFORME SEGUE: ETIQUETA DE COR LARANJA (TAM. GG); DO RECEBIMENTO EM DATA PREVIAMENTE AGENDADA COM O ORGÃO REQUISITANTE, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48 HORAS, SERÃO ENTREGUES OS MATERIAIS OBJETO DESTES EDITAL. NESTA OCASIÃO, SERÁ CONFERIDO PELA COMISSÃO TÉCNICA DO ORGÃO REQUISITANTE, A TÍTULO DE AMOSTRAGEM, O PERCENTUAL DE 10% DOS MATERIAIS, OS QUAIS DEVERÃO APRESENTAR CONFORMIDADE COM O OBJETO APRESENTADO NO TESTE DA AMOSTRA. EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE COM O OBJETO APRESENTADO OU FALTA DE ACESSÓRIOS OU QUALQUER OUTRA DESCONFORMIDADE CONSTATADA, SEJA QUAL FOR A QUANTIDADE OU DESCONFORMIDADE, NÃO SERÁ RECEBIDO O MATERIAL PELA COMISSÃO DE EXAME E RECEBIMENTO DE MATERIAL COM BASE PARECER DOS TÉCNICOS DO ORGÃO, O QUE ENSEJARA O NÃO RECEBIMENTO DO LOTE INTEIRO. NESTE CASO, DEVERÁ A EMPRESA RETORNAR O MATERIAL COMPLETO OU EM CONFORMIDADE NO PRAZO MÁXIMO DE 07 DIAS A CONTAR DO NÃO RECEBIMENTO DO ORGÃO REQUISITANTE, SOB PENA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. AINDA QUE FORA DO LOTE AMOSTRAL, SE FOR CONSTATADA QUAISQUER DESCONFORMIDADES, SERÃO TOMADAS AS MESMAS PROVIDÊNCIAS DO PARÁGRAFO ANTERIOR. NA DATA DA ENTREGA DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS AUXILIARES PARA DESCARGA (NO MÍNIMO 3), OS QUAIS IRÃO ACONDICIONAR OS MATERIAIS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL DO ORGÃO REQUISITANTE. O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DOS ITENS DESTES CAPÍTULOS ENSEJARÁ A NÃO CONFORMIDADE EDITALÍCIA. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME O ORGÃO REQUISITANTE; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1. OBSERVAR O ANEXO A – TESTES DA AMOSTRA; 2. OBSERVAR O ANEXO B – TABELA DE MEDIDAS; 3. OBSERVAR O ANEXO C – TABELA DE PESOS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 84, 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA/DLP - CENTRO DE MATERIAL BÉLICO AVENIDA CORONEL APARÍCIO BORGES 2001 GLÓRIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 250

Item 2 - 0515.0090.010008

PAINEL BALÍSTICO - NÍVEL III-A - TAM. G

QUANTIDADE: 1.150,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.100,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

COLETE BALÍSTICO - ÓRGÃO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; NÍVEL DE PROTEÇÃO: III-A (NIJ STANDARD 0101.06); TAMANHO DO PAINEL: G; MODELO COLETE: MASCULINO OU UNISSEX; BOJO: NÃO; COMPOSIÇÃO: PAINEL FRONTAL E PAINEL DORSAL, DISPOSTOS EM CAMADAS FORMADAS PELA SUPER POSIÇÃO DE LÂMINAS BALÍSTICAS SUCESSIVAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL LEVE E FLEXÍVEL COM CONFORTO E ERGONOMIA; TIPO DE MATERIAL: ARAMIDA OU POLIETILENO OU DE MISTO ARAMIDA E POLIETILENO OU POLIETILENO DE ALTO ULTRA PESO MOLECULAR OU MISTO DESSAS EM SUAS MAIS VARIADAS CONSTRUÇÕES; APRESENTAÇÃO: EM PLACAS; REVESTIMENTO: IMPERMEÁVEL; PESO TOTAL MÁXIMO: 1,982 KG; COMPRIMENTO TOTAL DO PAINEL FRONTAL: 455MM±10MM; LARGURA TOTAL DO PAINEL FRONTAL: 590MM±10MM; ÁREA DE PROTEÇÃO DO PAINEL FRONTAL: 0,1957 M²; COMPRIMENTO TOTAL DO PAINEL DORSAL: 480MM±10MM; LARGURA TOTAL DO PAINEL DORSAL: 650MM±10MM; ÁREA DE PROTEÇÃO DO PAINEL DORSAL: 0,2247 M²; CAPA INTERNA: SIM; TECIDO DA CAPA INTERNA: REVESTIMENTO; COR DA CAPA INTERNA: PRETO; CAPA INTERNA IMPERMEÁVEL: SIM; IDENTIFICAÇÃO: DEVERÁ POSSUIR EM CADA CAPA INTERNA (FRONTAL E DORSAL), FIXADO NO LADO OPOSTO À FACE DE IMPACTO DO PAINEL BALÍSTICO, ETIQUETA DO FABRICANTE, TAMANHO MÍNIMO 12X15CM, FIXADA EM TODO SEU PERÍMETRO POR SISTEMA DE TERMOFUSÃO OU PROCESSO SIMILAR DE MESMOS EFEITOS, COM A IDENTIFICAÇÃO. AS ETIQUETAS DEVERÃO CONTER AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS NO IDIOMA PORTUGUÊS, DE FORMA LEGÍVEL E NECESSARIAMENTE INDELÉVEL, EM COR CONTRASTANTE, COM AS SEGUINTEs INFORMAÇÕES: A) NOME, LOGOMARCA E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) NÍVEL DE PROTEÇÃO DO PAINEL BALÍSTICO; C) ALERTA AO USUÁRIO PARA VERIFICAR O TIPO DE PROTEÇÃO FORNECIDA PELO PAINEL BALÍSTICO; D) TAMANHO; E) DATA DE FABRICAÇÃO; F) NÚMERO DE LOTE; G) DESIGNAÇÃO DE MODELO OU ESTILO QUE IDENTIFIQUE E DIFERENCIE O PAINEL PARA OS FINS A QUE FOI FABRICADO; H) EXPRESSÃO "SUPERFÍCIE DE IMPACTO" OU "SUPERFÍCIE VESTIDA"; I) INSTRUÇÕES DE MANUSEIO PARA O MATERIAL BALÍSTICO; J) A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER IMPRESSA EM CARACTERES 1.5 VEZES MAIOR QUE OS CARACTERES DO RESTO DA ETIQUETA, INFORMANDO QUE O PAINEL BALÍSTICO NÃO FOI PROJETO PARA PROTEGER O USUÁRIO DE INSTRUMENTOS PERFUROCORTANTES; L) CERTIFICADO DE CONCORDÂNCIA COM A "NIJ" STANDARD 0101.06; M) VALIDADE; E N) SIGLA DO ORGÃO REQUISITANTE; GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DOIS) MESES PARA OS PAINÉIS BALÍSTICOS, AS QUAIS COMEÇARÃO A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; A VALIDADE DOS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DOIS) MESES; CICLO REVERSO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ PROVIDENCIAR APÓS O VENCIMENTO DOS PAINÉIS BALÍSTICOS A RETIRADA DESTES PARA DESCARTE EM IGUAL QUANTIDADE AO QUE FOR FORNECIDO. O DESCARTE DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS PREVISTAS NA PORTARIA DLOG Nº 018 DE 19/12/2006, DO EXÉRCITO BRASILEIRO. A RETIRADA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS INSERVÍVEIS SERÁ REALIZADA NO ÓRGÃO REQUISITANTE E OS PAINÉIS BALÍSTICOS INSERVÍVEIS SERÃO SEPARADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, A TOTALIDADE DAS CUSTAS DO CICLO REVERSO CORREM POR CONTA DO LICITANTE; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: OS PAINÉIS BALÍSTICOS (FRONTAL E DORSAL), DEVERÃO SER REVESTIDOS POR CAPA INTERNA (INVÓLUCRO) EM 100 % POLIAMIDA 6.6, IMPERMEÁVEL, DE ALTA TENACIDADE (NYLON) DUBLADO COM FILME DE POLIURETANO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO PARA PROTEGER OS PAINÉIS BALÍSTICOS DE UMIDADES E FATORES, TAIS COMO, PROTEÇÃO A RAIOS UV-A/B, CHUVA, SUOR, ÁGUA, PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA COMO: DETERGENTES DOMÉSTICOS, SABÃO EM PÓ OU ÁGUA SANITÁRIA, ENTRE OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM DANIFICÁ-LO, DIMINUIR A SUA VIDA ÚTIL OU CAPACIDADES BALÍSTICA E ANTITRAUMA, DEVENDO O SEU ARREIMATE DE FECHAMENTO SER FEITO POR SISTEMA DE TERMOFUSÃO OU PROCESSO SIMILAR, QUE IMPEÇA A ENTRADA DE LÍQUIDOS QUE POSSAM CONTAMINAR OU COMPROMETER A EFICIÊNCIA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS. OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVEM RESISTIR AO TESTE DE V50 (LIMITE BALÍSTICO), COM RESULTADO SUPERIOR A 535 M/S (PARA MUNIÇÃO 9MM FMJ RN OU .357SIG), COMPROVADO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO RETEX (RELATÓRIO TÉCNICO EXPERIMENTAL) E RAT (RESULTADO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO), FORNECIDOS AO FABRICANTE PELO EXÉRCITO BRASILEIRO OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR OCD (ORGANISMO CERTIFICADOR DESIGNADO). O PESO POR UNIDADE DE ÁREA DA SOLUÇÃO BALÍSTICA DOS PAINÉIS DEVE SER DE 4,6KG/M² ±5%. EMBALAGENS O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA E DEVERÁ SER RESISTENTE AO EMPILHAMENTO DE 08 (OITO) CAIXAS, NO MÍNIMO; AS EMBALAGENS DEVEM SER IDENTIFICADAS NA PARTE EXTERNA COM ETIQUETA AUTOCOLANTE CONTENDO DADOS SIMILARES AO DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS, DISPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL LEITURA COM CORES DIFERENTES PARA CADA TAMANHO, CONFORME SEGUE: ETIQUETA DE COR VERMELHA (TAM. G). DO RECEBIMENTO EM DATA PREVIAMENTE AGENDADA COM O ORGÃO REQUISITANTE, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48 HORAS, SERÃO ENTREGUES OS MATERIAIS OBJETO DESTES EDITAL. NESTA OCASIÃO, SERÁ CONFERIDO PELA COMISSÃO TÉCNICA DO ORGÃO REQUISITANTE, A TÍTULO DE AMOSTRAGEM, O PERCENTUAL DE 10% DOS MATERIAIS, OS QUAIS DEVERÃO APRESENTAR CONFORMIDADE COM O OBJETO APRESENTADO NO TESTE DA AMOSTRA. EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE COM O OBJETO APRESENTADO OU FALTA DE ACESSÓRIOS OU QUALQUER OUTRA DESCONFORMIDADE CONSTATADA, SEJA QUAL FOR A QUANTIDADE OU DESCONFORMIDADE, NÃO SERÁ RECEBIDO O MATERIAL PELA COMISSÃO DE EXAME E RECEBIMENTO DE MATERIAL COM BASE PARECER DOS TÉCNICOS DO ORGÃO, O QUE ENSEJARA O NÃO RECEBIMENTO DO LOTE INTEIRO. NESTE CASO, DEVERÁ A EMPRESA RETORNAR O MATERIAL COMPLETO OU EM CONFORMIDADE NO PRAZO MÁXIMO DE 07 DIAS A CONTAR DO NÃO RECEBIMENTO DO ORGÃO REQUISITANTE, SOB PENA DOS



ENCARGOS CONTRATUAIS. AINDA QUE FORA DO LOTE AMOSTRAL, SE FOR CONSTATADA QUAISQUER DESCONFORMIDADES, SERÃO TOMADAS AS MESMAS PROVIDÊNCIAS DO PARAGRAFO ANTERIOR. NA DATA DA ENTREGA DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS AUXILIARES PARA DESCARGA (NO MÍNIMO 3), OS QUAIS IRÃO ACONDICIONAR OS MATERIAIS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL DO ÓRGÃO REQUISITANTE. O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DOS ITENS DESTES CAPÍTULOS ENSEJARÁ A NÃO CONFORMIDADE EDITALÍCIA. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME O ÓRGÃO REQUISITANTE; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1. OBSERVAR O ANEXO A – TESTES DA AMOSTRA; 2. OBSERVAR O ANEXO B – TABELA DE MEDIDAS; 3. OBSERVAR O ANEXO C – TABELA DE PESOS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 84, 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DLP - CENTRO DE MATERIAL BÉLICO AVENIDA CORONEL APARÍCIO BORGES 2001 GLÓRIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1150

Item 3 - 0515.0090.010009

PAINEL BALÍSTICO - NÍVEL III-A - TAM P

QUANTIDADE: 3.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.750,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

COLETE BALÍSTICO - ÓRGÃO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; NÍVEL DE PROTEÇÃO: III-A (NIJ STANDARD 0101.06); TAMANHO DO PAINEL: P; MODELO COLETE: MASCULINO OU UNISSEX; BOJO: NÃO; COMPOSIÇÃO: PAINEL FRONTAL E PAINEL DORSAL, DISPOSTOS EM CAMADAS FORMADAS PELA SUPER POSIÇÃO DE LÂMINAS BALÍSTICAS SUCESSIVAS CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE E FLEXÍVEL COM CONFORTO E ERGONOMIA; TIPO DE MATERIAL: ARAMIDA OU POLIETILENO OU DE MISTO ARAMIDA E POLIETILENO OU POLIETILENO DE ALTO ULTRA PESO MOLECULAR OU MISTO DESSES EM SUAS MAIS VARIADAS CONSTRUÇÕES; APRESENTAÇÃO: EM PLACAS; REVESTIMENTO: IMPERMEÁVEL; PESO TOTAL MÁXIMO: 1,520 KG; COMPRIMENTO TOTAL DO PAINEL FRONTAL: 395MM±10MM; LARGURA TOTAL DO PAINEL FRONTAL: 520MM±10MM; ÁREA DE PROTEÇÃO DO PAINEL FRONTAL: 0,1498 M²; COMPRIMENTO TOTAL DO PAINEL DORSAL: 420MM±10MM; LARGURA TOTAL DO PAINEL DORSAL: 570MM±10MM; ÁREA DE PROTEÇÃO DO PAINEL DORSAL: 0,1725 M²; CAPA INTERNA: SIM; TECIDO DA CAPA INTERNA: REVESTIMENTO; COR DA CAPA INTERNA: PRETO; CAPA INTERNA IMPERMEÁVEL: SIM; IDENTIFICAÇÃO: DEVERÁ POSSUIR EM CADA CAPA INTERNA (FRONTAL E DORSAL), FIXADO NO LADO OPOSTO À FACE DE IMPACTO DO PAINEL BALÍSTICO, ETIQUETA DO FABRICANTE, TAMANHO MÍNIMO 12X15CM, FIXADA EM TODO SEU PERÍMETRO POR SISTEMA DE TERMOFUSÃO OU PROCESSO SIMILAR DE MESMOS EFEITOS, COM A IDENTIFICAÇÃO. AS ETIQUETAS DEVERÃO CONTER AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS NO IDIOMA PORTUGUÊS, DE FORMA LEGÍVEL E NECESSARIAMENTE INDELEZÍVEL, EM COR CONTRASTANTE, COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: A) NOME, LOGOMARCA E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) NÍVEL DE PROTEÇÃO DO PAINEL BALÍSTICO; C) ALERTA AO USUÁRIO PARA VERIFICAR O TIPO DE PROTEÇÃO FORNECIDA PELO PAINEL BALÍSTICO; D) TAMANHO; E) DATA DE FABRICAÇÃO; F) NÚMERO DE LOTE; G) DESIGNAÇÃO DE MODELO OU ESTILO QUE IDENTIFIQUE E DIFERENCIE O PAINEL PARA OS FINS A QUE FOI FABRICADO; H) EXPRESSÃO "SUPERFÍCIE DE IMPACTO" OU "SUPERFÍCIE VESTIDA"; I) INSTRUÇÕES DE MANUSEIO PARA O MATERIAL BALÍSTICO; J) A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER IMPRESSA EM CARACTERES 1.5 VEZES MAIOR QUE OS CARACTERES DO RESTO DA ETIQUETA, INFORMANDO QUE O PAINEL BALÍSTICO NÃO FOI PROJETADO PARA PROTEGER O USUÁRIO DE INSTRUMENTOS PERFUROCORTANTES; L) CERTIFICADO DE CONCORDÂNCIA COM A "NIJ" STANDARD 0101.06; M) VALIDADE; E N) SIGLA DO ÓRGÃO REQUISITANTE; GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DOIS) MESES PARA OS PAINÉIS BALÍSTICOS, AS QUAIS COMEÇARÃO A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; A VALIDADE DOS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DOIS) MESES; CICLO REVERSO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ PROVIDENCIAR APÓS O VENCIMENTO DOS PAINÉIS BALÍSTICOS A RETIRADA DESTES PARA DESCARTE EM IGUAL QUANTIDADE AO QUE FOR FORNECIDO. O DESCARTE DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS PREVISTAS NA PORTARIA DLOG Nº 018 DE 19/12/2006, DO EXÉRCITO BRASILEIRO. A RETIRADA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS INSERVÍVEIS SERÁ REALIZADA NO ÓRGÃO REQUISITANTE E OS PAINÉIS BALÍSTICOS INSERVÍVEIS SERÃO SEPARADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, A TOTALIDADE DAS CUSTAS DO CICLO REVERSO CORREM POR CONTA DO LICITANTE; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: OS PAINÉIS BALÍSTICOS (FRONTAL E DORSAL), DEVERÃO SER REVESTIDOS POR CAPA INTERNA (INVÓLUCRO) EM 100 % POLIAMIDA 6.6, IMPERMEÁVEL, DE ALTA TENACIDADE (NYLON) DUBLADO COM FILME DE POLIURETANO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO PARA PROTEGER OS PAINÉIS BALÍSTICOS DE UMIDADES E FATORES, TAIS COMO, PROTEÇÃO A RAIOS UV-A/B, CHUVA, SUOR, ÁGUA, PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA COMO: DETERGENTES DOMÉSTICOS, SABÃO EM PÓ OU ÁGUA SANITÁRIA, ENTRE OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM DANIFICÁ-LO, DIMINUIR A SUA VIDA ÚTIL OU CAPACIDADES BALÍSTICA E ANTITRAUMA, DEVENDO O SEU ARREIMATE DE FECHAMENTO SER FEITO POR SISTEMA DE TERMOFUSÃO OU PROCESSO SIMILAR, QUE IMPEÇA A ENTRADA DE LÍQUIDOS QUE POSSAM CONTAMINAR OU COMPROMETER A EFICIÊNCIA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS. OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVEM RESISTIR AO TESTE DE V50 (LIMITE BALÍSTICO), COM RESULTADO SUPERIOR A 535 M/S (PARA MUNIÇÃO 9MM FMJ RN OU .357SIG), COMPROVADO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO RETEX (RELATÓRIO TÉCNICO EXPERIMENTAL) E RAT (RESULTADO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO), FORNECIDOS AO FABRICANTE PELO EXÉRCITO BRASILEIRO OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR OCD (ORGANISMO CERTIFICADOR DESIGNADO). O PESO POR UNIDADE DE ÁREA DA SOLUÇÃO BALÍSTICA DOS PAINÉIS DEVE SER DE 4,6KG/M² ±5%. EMBALAGENS O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA E DEVERÁ SER RESISTENTE AO EMPILHAMENTO DE 08 (OITO) CAIXAS, NO MÍNIMO; AS EMBALAGENS DEVEM SER IDENTIFICADAS NA PARTE EXTERNA COM ETIQUETA AUTOCOLANTE CONTENDO DADOS SIMILARES AO DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS, DISPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL LEITURA COM CORES DIFERENTES PARA CADA TAMANHO, CONFORME SEGUE: ETIQUETA DE COR AZUL CLARO (TAM P); DO RECEBIMENTO EM DATA PREVIAMENTE AGENDADA COM O ÓRGÃO REQUISITANTE, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48 HORAS, SERÃO ENTREGUES OS MATERIAIS OBJETO DESTES EDITAIS. NESTA OCASIÃO, SERÁ CONFERIDO PELA COMISSÃO TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, A TÍTULO DE AMOSTRAGEM, O PERCENTUAL DE 10% DOS MATERIAIS, OS QUAIS DEVERÃO APRESENTAR CONFORMIDADE COM O OBJETO APRESENTADO NO TESTE DA AMOSTRA. EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE COM O OBJETO APRESENTADO OU FALTA DE ACESSÓRIOS OU QUALQUER OUTRA DESCONFORMIDADE CONSTATADA, SEJA QUAL FOR A QUANTIDADE OU DESCONFORMIDADE, NÃO SERÁ RECEBIDO O MATERIAL PELA COMISSÃO DE EXAME E RECEBIMENTO DE MATERIAL COM BASE PARECER DOS TÉCNICOS DO ÓRGÃO, O QUE ENSEJARA O NÃO RECEBIMENTO DO LOTE INTEIRO. NESTE CASO, DEVERÁ A EMPRESA RETORNAR O MATERIAL COMPLETO OU EM CONFORMIDADE NO PRAZO MÁXIMO DE 07 DIAS A CONTAR DO NÃO RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SOB PENA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. AINDA QUE FORA DO LOTE AMOSTRAL, SE FOR CONSTATADA QUAISQUER DESCONFORMIDADES, SERÃO TOMADAS AS MESMAS PROVIDÊNCIAS DO PARAGRAFO ANTERIOR. NA DATA DA ENTREGA DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS AUXILIARES PARA DESCARGA (NO MÍNIMO 3), OS QUAIS IRÃO ACONDICIONAR OS MATERIAIS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL DO ÓRGÃO REQUISITANTE. O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DOS ITENS DESTES CAPÍTULOS ENSEJARÁ A NÃO CONFORMIDADE EDITALÍCIA. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME O ÓRGÃO REQUISITANTE; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1. OBSERVAR O ANEXO A – TESTES DA AMOSTRA; 2. OBSERVAR O ANEXO B – TABELA DE MEDIDAS; 3. OBSERVAR O ANEXO C – TABELA DE PESOS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 84, 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DLP - CENTRO DE MATERIAL BÉLICO AVENIDA CORONEL APARÍCIO BORGES 2001 GLÓRIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3000

Item 4 - 0515.0090.010010

PAINEL BALÍSTICO - NÍVEL III-A - TAM M

QUANTIDADE: 4.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.000,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

COLETE BALÍSTICO - **ÓRGÃO:** ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; **NÍVEL DE PROTEÇÃO:** III-A (NIJ STANDARD 0101.06); **TAMANHO DO PAINEL:** M; **MODELO COLETE:** MASCULINO OU UNISSEX; **BOJO:** NÃO; **COMPOSIÇÃO:** PAINEL FRONTAL E PAINEL DORSAL, DISPOSTOS EM CAMADAS FORMADAS PELA SUPER POSIÇÃO DE LÂMINAS BALÍSTICAS SUCESSIVAS CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE E FLEXÍVEL COM CONFORTO E ERGONOMIA; **TIPO DE MATERIAL:** ARAMIDA OU POLIETILENO OU DE MISTO ARAMIDA E POLIETILENO OU POLIETILENO DE ALTO ULTRA PESO MOLECULAR OU MISTO DESSES EM SUAS MAIS VARIADAS CONSTRUÇÕES; **APRESENTAÇÃO:** EM PLACAS; **REVESTIMENTO:** IMPERMEÁVEL; **PESO TOTAL MÁXIMO:** 1,743 KG; **COMPRIMENTO TOTAL DO PAINEL FRONTAL:** 425MM±10MM; **LARGURA TOTAL DO PAINEL FRONTAL:** 555MM±10MM; **ÁREA DE PROTEÇÃO DO PAINEL FRONTAL:** 1720 M²; **COMPRIMENTO TOTAL DO PAINEL DORSAL:** 450MM±10MM; **LARGURA TOTAL DO PAINEL DORSAL:** 610MM±10MM; **ÁREA DE PROTEÇÃO DO PAINEL DORSAL:** 0,1977 M²; **CAPA INTERNA:** SIM; **TECIDO DA CAPA INTERNA:** REVESTIMENTO; **COR DA CAPA INTERNA:** PRETO; **CAPA INTERNA IMPERMEÁVEL:** SIM; **IDENTIFICAÇÃO:** DEVERÁ POSSUIR EM CADA CAPA INTERNA (FRONTAL E DORSAL), FIXADO NO LADO OPOSTO À FACE DE IMPACTO DO PAINEL BALÍSTICO, ETIQUETA DO FABRICANTE, TAMANHO MÍNIMO 12X15CM, FIXADA EM TODO SEU PERÍMETRO POR SISTEMA DE TERMOFUSÃO OU PROCESSO SIMILAR DE MESMOS EFEITOS, COM A IDENTIFICAÇÃO. AS ETIQUETAS DEVERÃO CONTER AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS NO IDIOMA PORTUGUÊS, DE FORMA LEGÍVEL E NECESSARIAMENTE INDELÉVEL, EM COR CONTRASTANTE, COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: A) NOME, LOGOMARCA E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) NÍVEL DE PROTEÇÃO DO PAINEL BALÍSTICO; C) ALERTA AO USUÁRIO PARA VERIFICAR O TIPO DE PROTEÇÃO FORNECIDA PELO PAINEL BALÍSTICO; D) TAMANHO; E) DATA DE FABRICAÇÃO; F) NÚMERO DE LOTE; G) DESIGNAÇÃO DE MODELO OU ESTILO QUE IDENTIFIQUE E DIFERENCIE O PAINEL PARA OS FINS A QUE FOI FABRICADO; H) EXPRESSÃO "SUPERFÍCIE DE IMPACTO" OU "SUPERFÍCIE VESTIDA"; I) INSTRUÇÕES DE MANUSEIO PARA O MATERIAL BALÍSTICO; J) A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER IMPRESSA EM CARACTERES 1.5 VEZES MAIOR QUE OS CARACTERES DO RESTO DA ETIQUETA, INFORMANDO QUE O PAINEL BALÍSTICO NÃO FOI PROJETADO PARA PROTEGER O USUÁRIO DE INSTRUMENTOS PERFUROCORTANTES; L) CERTIFICADO DE CONCORDÂNCIA COM A "NIJ" STANDARD 0101.06; M) VALIDADE; E N) SIGLA DO ÓRGÃO REQUISITANTE; **GARANTIA:** A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DOIS) MESES PARA OS PAINÉIS BALÍSTICOS, AS QUAIS COMEÇARÃO A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90; A VALIDADE DOS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DOIS) MESES; **CICLO REVERSO:** O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ PROVIDENCIAR APÓS O VENCIMENTO DOS PAINÉIS BALÍSTICOS A RETIRADA DESTES PARA DESCARTE EM IGUAL QUANTIDADE AO QUE FOR FORNECIDO. O DESCARTE DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS PREVISTAS NA PORTARIA DLOG Nº 018 DE 19/12/2006, DO EXÉRCITO BRASILEIRO. A RETIRADA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS INSERVÍVEIS SERÁ REALIZADA NO ÓRGÃO REQUISITANTE E OS PAINÉIS BALÍSTICOS INSERVÍVEIS SERÃO SEPARADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, A TOTALIDADE DAS CUSTAS DO CICLO REVERSO CORREM POR CONTA DO LICITANTE; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** OS PAINÉIS BALÍSTICOS (FRONTAL E DORSAL), DEVERÃO SER REVESTIDOS POR CAPA INTERNA (INVÓLUCRO) EM 100 % POLIAMIDA 6.6, IMPERMEÁVEL, DE ALTA TENACIDADE (NYLON) DUBLADO COM FILME DE POLIURETANO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO PARA PROTEGER OS PAINÉIS BALÍSTICOS DE UMIDADES E FATORES, TAIS COMO, PROTEÇÃO A RAIOS UV-A/B, CHUVA, SUOR, ÁGUA, PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA COMO: DETERGENTES DOMÉSTICOS, SABÃO EM PÓ OU ÁGUA SANITÁRIA, ENTRE OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM DANIFICÁ-LO, DIMINUIR A SUA VIDA ÚTIL OU CAPACIDADES BALÍSTICA E ANTITRAUMA, DEVENDO O SEU ARREIMATE DE FECHAMENTO SER FEITO POR SISTEMA DE TERMOFUSÃO OU PROCESSO SIMILAR, QUE IMPEÇA A ENTRADA DE LÍQUIDOS QUE POSSAM CONTAMINAR OU COMPROMETER A EFICIÊNCIA DOS PAINÉIS BALÍSTICOS. OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVEM RESISTIR AO TESTE DE V50 (LIMITE BALÍSTICO), COM RESULTADO SUPERIOR A 535 M/S (PARA MUNIÇÃO 9MM FMJ RN OU .357SIG), COMPROVADO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO RETEX (RELATÓRIO TÉCNICO EXPERIMENTAL) E RAT (RESULTADO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO), FORNECIDOS AO FABRICANTE PELO EXÉRCITO BRASILEIRO OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR OCD (ORGANISMO CERTIFICADOR DESIGNADO). O PESO POR UNIDADE DE ÁREA DA SOLUÇÃO BALÍSTICA DOS PAINÉIS DEVE SER DE 4,6KG/M² ±5%. EMBALAGENS O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA E DEVERÁ SER RESISTENTE AO EMPILHAMENTO DE 08 (OITO) CAIXAS, NO MÍNIMO; AS EMBALAGENS DEVEM SER IDENTIFICADAS NA PARTE EXTERNA COM ETIQUETA AUTOCOLANTE CONTENDO DADOS SIMILARES AO DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS, DISPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL LEITURA COM CORES DIFERENTES PARA CADA TAMANHO, CONFORME SEGUIR: ETIQUETA DE COR AMARELA (TAM. M). DO RECEBIMENTO EM DATA PREVIAMENTE AGENDADA COM O ÓRGÃO REQUISITANTE, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48 HORAS, SERÃO ENTREGUES OS MATERIAIS OBJETO DESTES EDITAL. NESTA OCASIÃO, SERÁ CONFERIDO PELA COMISSÃO TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, A TÍTULO DE AMOSTRAGEM, O PERCENTUAL DE 10% DOS MATERIAIS, OS QUAIS DEVERÃO APRESENTAR CONFORMIDADE COM O OBJETO APRESENTADO NO TESTE DA AMOSTRA. EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE COM O OBJETO APRESENTADO OU FALTA DE ACESSÓRIOS OU QUALQUER OUTRA DESCONFORMIDADE CONSTATADA, SEJA QUAL FOR A QUANTIDADE OU DESCONFORMIDADE, NÃO SERÁ RECEBIDO O MATERIAL PELA COMISSÃO DE EXAME E RECEBIMENTO DE MATERIAL COM BASE PARECER DOS TÉCNICOS DO ÓRGÃO, O QUE ENSEJARA O NÃO RECEBIMENTO DO LOTE INTEIRO. NESTE CASO, DEVERÁ A EMPRESA RETORNAR O MATERIAL COMPLETO OU EM CONFORMIDADE NO PRAZO MÁXIMO DE 07 DIAS A CONTAR DO NÃO RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SOB PENA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. AINDA QUE FORA DO LOTE AMOSTRAL, SE FOR CONSTATADA QUAISQUER DESCONFORMIDADES, SERÃO TOMADAS AS MESMAS PROVIDÊNCIAS DO PARÁGRAFO ANTERIOR. NA DATA DA ENTREGA DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS AUXILIARES PARA DESCARGA (NO MÍNIMO 3), OS QUAIS IRÃO ACONDICIONAR OS MATERIAIS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL DO ÓRGÃO REQUISITANTE. O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DOS ITENS DESTES CAPÍTULOS ENSEJARÁ A NÃO CONFORMIDADE EDITALÍCIA. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME O ÓRGÃO REQUISITANTE; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1. OBSERVAR O ANEXO A – TESTES DA AMOSTRA; 2. OBSERVAR O ANEXO B – TABELA DE MEDIDAS; 3. OBSERVAR O ANEXO C – TABELA DE PESOS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 84, 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DLP - CENTRO DE MATERIAL BÉLICO AVENIDA CORONEL APARÍCIO BORGES 2001 GLÓRIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 84

PARA ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E DEMAIS PRODUTOS CONTROLADOS: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO O TÍTULO DE REGISTRO OU CERTIFICADO DE REGISTRO EMITIDO PELO COMANDO DO EXÉRCITO (EXÉRCITO BRASILEIRO) AUTORIZANDO A EMPRESA A COMERCIALIZAR PRODUTOS EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 10.826/2003, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº 5.123/2004. ** O TÍTULO DE REGISTRO OU O CERTIFICADO DE REGISTRO APRESENTADO DEVERÁ POSSUIR DATA DE VALIDADE EM VIGOR **

OBSERVAÇÃO 1006

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS NECESSÁRIOS TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS NO PRAZO DEFINIDO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR NOVOS LAUDOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO



O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.