



Resumo Aço Desentão de vigas	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50 Ø10	795,4	539	
Ø12,5	92,0	97	636
CA-60 Ø5	1058,4	183	183
Total			819

[illegible]

CONVENÇÕES:

- DESENHO AS FORMAS ESTÃO DESENHADAS
- UNIDADES DE MEDIDA
 - PLANTA BAIXA: CORTES E DETALHES EM CENTÍMETROS (cm).
 - VÃOS DOS DETALHAMENTOS DE VOGAS EM METROS (m)
 - COTA DE LOCAÇÃO DE PLÁCARIS EM CENTÍMETROS (cm)

SOBRECARGAS CONSIDERADAS: (kN/m²)

CARGA PERMANENTE (G)	PESO ESPECÍFICO Aparente (N/m ³)
- ALTERNANCIA DE BLOQUE DE CONCRETO	PESO ESPECÍFICO Aparente (N/m ³)
- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	PESO ESPECÍFICO Aparente (N/m ³)
- CONCRETO SIMPLES	PESO ESPECÍFICO Aparente (N/m ³)
- CONCRETO ARMADO	PESO ESPECÍFICO Aparente (N/m ³)

CARGA ACIDENTAL (a)	T.O.R.T.T.T.
- LAKE BENT ACCESS APRESSING	3.0 MONTH
- LAKE COM ACCESS APRESSING	

NOTAS:

- 1) CONCRETO C16 A $\geq 30,0 \text{ MPa}$ FATOR $\alpha \leq 0,56$ BRITA 01
- 2) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II
- 3) PLANALTE E DECURTAR QUANTO CONTROLADA DO CONCRETO, COM VISTAS A DIMINUIR OS FEITOS DE ATIVAÇÃO HORISÓNTICA
- 4) MOLHAR ARMADURA ANTES DE CONCRETAR
- 5) NÃO PERMITIR CONTAMINAÇÃO DAS ARMADURAS COM BARRO OU OUTRAS IMPUREZAS
- 6) COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
 - LAJES: 2,5 cm
 - PILARES: 3 cm
 - VIGAS: 3 cm
 - FUNDAÇÕES: 4 cm

[illegible]

VIGAS COBERTURA
ESCALA: 1 / 50