

ANEXO D- CARACTERÍSTICAS DO ZÍPER DE FECHAMENTO DA BRAGUILHA.

COM ZÍPER FIXO COM OS DENTES DE METAL DOURADOS, CADARÇO EM POLIÉSTER OU MISTO ALGODÃO/POLIÉSTER TINTO NA COR PRETO. DESLIZADOR DE MOLA PLANA OU ELO MOLA (TRAVA AUTOMÁTICA) COM A MARCA DO FORNECEDOR DO AVIAMENTO ESTAMPADA NA PARTE INTERNA DO CARRINHO OU PUXADOR. COMPOSIÇÃO DO MESMO DEVERÁ SEGUIR OS SEGUINTE REQUISITOS: CADARÇO DE MULTIFILAMENTOS TEXTURIZADOS DE POLIÉSTER, ELEMENTOS (DENTES) ESTAMPADOS EM ALPACA, TERMINAIS SUPERIORES E INFERIORES EM LATÃO/TOMABAKC, LARGURA DA CREMALHEIRA PADRÃO MÍNIMO ENTRE 4,55 À 4,75MM, ESPESSURA DA CREMALHEIRA ENTRE 2,03 À 2,08MM, LARGURA TOTAL DO ZÍPER 25 À 27MM.

TABELA 5			
RESISTÊNCIA/DURABILIDADE MÍNIMA			
Item	Padrão mínimo	Varição	Norma
Resistência Lateral do Zíper	750 N	Mínimo	BS EN 16732:2015
Composição do cadarço	100% poliéster	-----	NBR 13538/95 NBR 11914/92
Durabilidade	500 ciclos sem danos	Mínimo	BS EN 16732:2015