

ANEXO DO TR

COMPRA 38505

BATERIA - ACUMULADOR DE ENERGIA MARCA: CSB; MODELO: UPS 12580 F2
0420.0660.010018

ANEXO A - TABELAS DE COMPORTAMENTO DINÂMICO DA BATERIA;

Constant Current Discharge Characteristics Unit: A (25°C, 77°F)												
F.V/Time	2MIN	4MIN	5MIN	6MIN	8MIN	10MIN	15MIN	20MIN	30MIN	45MIN	60MIN	90MIN
10.02V (1.67 VPC)	85.3	60.2	51.7	45.6	37.6	31.7	22.7	18.1	13.0	9.30	7.33	5.20
10.50V (1.75 VPC)	73.6	53.7	47.2	42.2	35.6	30.1	22.1	17.5	12.7	9.05	7.11	5.03
10.80V (1.80 VPC)	66.1	48.8	43.2	39.3	33.2	28.4	21.1	16.9	12.4	8.82	6.92	4.91

Constant Power Discharge Characteristics Unit: W (25°C, 77°F)												
F.V/Time	2MIN	4MIN	5MIN	6MIN	8MIN	10MIN	15MIN	20MIN	30MIN	45MIN	60MIN	90MIN
10.02V (1.67 VPC)	877	643	565	504	420	356	261	206	149	107	84.0	58.9
10.50V (1.75 VPC)	808	601	538	481	402	343	254	203	147	105	83.1	58.4
10.80V (1.80 VPC)	750	568	505	458	383	329	245	197	145	104	81.7	57.6

ANEXO B - MEDIDAS TÉCNICAS DA BATERIA.

