

São Paulo, 21 de novembro de 2024
DE nº S177/2024

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa FIRE EAGLE ARMORY INDÚSTRIA DE ARMAS LTDA., CNPJ: 11.119.634/0001-84, estabelecida à Rodovia BR 116, nº. 495, Esteio / RS, CEP: 93270-000, consta, até a presente data, como a única empresa, no país, fabricante e fornecedora dos produtos:

1. **Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-905PR M-LOK** plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 139,7 mm (5,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-905PR M-LOK;
2. **Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-908SM** (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 215,9 mm (8,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-908SM M-LOK (submetralhadora);
3. **Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-908PR M-LOK** plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 215,9 mm (8,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-908PR M-LOK;

4. **Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-914SM** (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip- up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento total do cano e compensador de recuo com 406,4mm (16 polegadas), sendo cano com 368,3mm (14,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL- STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M- LOK com batente de mão traseiro(handstop) e cobertura de borracha no guarda-mão. modelo: carabina/fuzil FE- 914SM M-LOK (submetralhadora);
5. **Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-914PR M-LOK** plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, com comprimento total do cano e compensador de recuo com 406,4mm (16 polegadas), sendo cano com 368,3 mm (14,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M- LOK com batente de mão traseiro(handstop). modelo: carabina/fuzil FE-914PR M-LOK;
6. **Supressor de ruído silenciador de tiro multicalibre em aço inoxidável**, com adaptação rápida 3-lug e modular, capaz de realizar a desmontagem para limpeza, acabamento em PVD;
7. **Supressor de ruído silenciador de tiro multicalibre em titânio**, com adaptação rápida 3- lug e modular, capaz de realizar a desmontagem para limpeza, acabamento em PVD.

A presente informação é válida por 180 (cento e oitenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder.

Atenciosamente,

José Cláudio Manesco
Vice-Presidente Executivo

Válida até 20/05/2025

Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade em todo território nacional junto aos órgãos de Defesa e Segurança. A confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site www.simde.org.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/C6A4-2CC5-CEE0-568A> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C6A4-2CC5-CEE0-568A



Hash do Documento

94E19F67CEAD43B1DC8F4804D039D8D21D3F9F0F49977BD0EAE7484F8E05F9D3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/11/2024 é(são) :

- ☒ José Cláudio Manesco (Vice-Presidente Executivo) - 001.991.828-33 em 21/11/2024 10:18 UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Claudio Manesco

Tipo: Certificado Digital

