



São Paulo, 13 de fevereiro de 2025
DE nº S028/2025

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas do segmento de defesa e segurança, a empresa **CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, CNPJ: 57.494.031/0001-63** estabelecida à Av. Humberto de campos, 3220, Bairro Bocaina, Ribeirão Pires / SP, CEP: 09426-900 e filial estabelecida à Rod. BR 470, 3133, Faxinal, Montenegro / RS, CEP: 95780-000, CNPJ: 57.494.031/0010-54 consta, até a presente data, como a única empresa fabricante e fornecedora, no país, do(s) produto(s):

- 1. ESPINGARDA 586.2/7 12/19" CYL COM BRASÃO** - calibre 12 de repetição, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa com 19 polegadas de comprimento, com capacidade de 08 cartuchos, sendo o depósito (carregador) para 07 cartuchos carregados (12/70), mais 01 na câmara, ou 06 cartuchos carregados Magnum (12/76,2), mais um na câmara, sobre-cano de proteção térmica para as mãos, coronha rebatível e retrátil (6 posições) em polipropileno com fibra sobre-injetado em alma de aço, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança tipo botão com banda vermelha de alerta, travando com o dedo polegar e destravando com o indicador, mira com regulagem lateral e vertical com proteção em chapa metálica, guarda mato e receptáculo em aço, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara de 03 polegadas e acabamento oxidado e suas partes;
- 2. ESPINGARDA 586.2/5 12/14 CYL (Coronha TACTICAL)**, coronha rebatível, retrátil (6 posições) em polipropileno com fibra sobre injetado em alma de aço e suas partes;
- 3. ESPINGARDA 586.2/7 12/24 CYL (Coronha TACTICAL)**, coronha rebatível, retrátil (6 posições) em polipropileno com fibra sobre-injetado em alma de aço e suas partes;
- 4. ESPINGARDA PUMP MILITARY 3.0 RT/STD 19" TACTICAL – COM CERTIFICAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR)** – Espingarda de repetição, calibre 12, marca, de fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa com 19 polegadas de comprimento, fabricada nas versões com ou sem quebra-chamas, ou com quebra-chama tipo breecher integrado para utilização em operações de arrombamento de portas, capacidade de 08 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 07 cartuchos, mais 01 na câmara, ou 07 cartuchos carregados Magnum (12/76,2), sendo o depósito (carregador) para 06 cartuchos, mais um na câmara, proteção térmica para as mãos opcional, coronha retrátil (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo, soleira de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, ou coronha fixa, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta, trilho picatinny em alumínio fixado no receptáculo opcional, trilho picatinny triplo opcional, aparelho de pontaria com alça do tipo "ghost ring" com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral opcionais, podendo ser substituído pelo sistema tradicional/standard, guarda mato e receptáculo em alumínio, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara de 03 polegadas, bandoleira em nylon de 1 ou 3 pontos, com largura de 35mm e suas partes;
- 5. Espingarda Pump Military 3.0 RT/STD 16" Tactical – COM CERTIFICAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR)** – Espingarda de repetição, calibre 12, marca, de fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa



com 16 polegadas de comprimento, fabricada nas versões com ou sem quebra-chamas, ou com quebra- chamas tipo breecher integrado para utilização em operações de arrombamento de portas, capacidade de 06 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 05 cartuchos, mais 01 na câmara, proteção térmica para as mãos opcional, coronha retrátil (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo, soleira de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, ou coronha fixa, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta, trilho picatinny em alumínio fixado no receptáculo opcional, aparelho de pontaria com alça do tipo ghost ring com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral opcionais, podendo ser substituído pelo sistema tradicional/standard, guarda mato e receptáculo em alumínio, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara 03 polegadas, bandoleira em nylon de 1 ou 3 pontos, com largura de 35mm ou bandoleira elástica de um ponto opcional, dois suportes articulados para bandoleira;

6. Espingarda Pump Military 3.0 RT/STD 18" Tactical – COM CERTIFICAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR) – Espingarda de repetição, calibre 12, marca, de fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa com 18 polegadas de comprimento, fabricada nas versões com ou sem quebra-chamas, ou com quebra- chamas tipo breecher integrado para utilização em operações de arrombamento de portas, capacidade de 07 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 06 cartuchos, mais 01 na câmara, proteção térmica para as mãos opcional, coronha retrátil (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo, soleira de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, ou coronha fixa, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta, trilho picatinny em alumínio fixado no receptáculo opcional, trilho picatinny triplo em polímero fixado no tubo do depósito opcional, aparelho de pontaria com alça do tipo ghost ring com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral opcionais, podendo ser substituído pelo sistema tradicional/standard, guarda mato e receptáculo em alumínio, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara 03 polegadas, bandoleira em nylon de 1 ou 3 pontos com largura de 35mm, ou bandoleira elástica de um ponto opcional, dois suportes articulados para bandoleira;

7. Espingarda Pump Military 3.0 RT/STD 20" Tactical – COM CERTIFICAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR) – Espingarda de repetição, calibre 12, marca, de fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa com 20 polegadas de comprimento, fabricada nas versões com ou sem quebra-chamas, ou com quebra- chamas tipo breecher integrado para utilização em operações de arrombamento de portas, capacidade de 08 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 07 cartuchos, mais 01 na câmara, proteção térmica para as mãos opcional, coronha retrátil (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo, soleira de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, ou coronha fixa, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta, trilho picatinny em alumínio fixado no receptáculo opcional, trilho picatinny triplo em polímero fixado no tubo do depósito opcional, aparelho de pontaria com alça do tipo ghost ring com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral opcionais, podendo ser substituído pelo sistema tradicional/standard, guarda mato e receptáculo em alumínio, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara 03 polegadas, bandoleira em nylon de 1 ou 3 pontos com largura de 35mm ou bandoleira elástica de um ponto opcional, dois suportes articulados para bandoleira e suas partes;

8. ESPINGARDA PUMP MILITARY 3.0 RT/STD 24" – COM CERTIFICAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR) – Espingarda de repetição, calibre 12, marca, de fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano STD de alma lisa com câmara de 03 polegadas e 24 polegadas de comprimento, fabricada nas versões com

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Claudio Manesco.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 91F4-D19-1C28-7426.



25060200024183



ou sem quebra-chamas, capacidade de 08 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 07 cartuchos, mais 01 na câmara, proteção térmica para as mãos opcional, coronha retrátil (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo, soleira de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, ou coronha fixa, fabricada em polipropileno, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta, trilho picatinny em alumínio fixado no receptáculo opcional, trilho picatinny triplo opcional, aparelho de pontaria com alça do tipo “ghost ring” com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral opcionais, podendo ser substituído pelo sistema tradicional/standard, guarda mato e receptáculo em alumínio, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, bandoleira em nylon de 1 ou 3 pontos, com largura de 35mm e suas partes;

9. Espingarda Pump Military 3.0 RT/STD 14” Tactical – COM CERTIFICAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR) – Espingarda de repetição, calibre 12, de fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa com 14 polegadas de comprimento, fabricada nas versões com ou sem quebra-chamas, ou com quebra-chamas tipo breecher integrado para utilização em operações de arrombamento de portas, capacidade de 06 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 05 cartuchos, mais 01 na câmara, proteção térmica para as mãos opcional, coronha retrátil (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo, soleira de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, ou coronha fixa, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta, trilho picatinny em alumínio fixado no receptáculo opcional, aparelho de pontaria com alça do tipo ghost ring com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral opcionais, podendo ser substituído pelo sistema tradicional/standard, guarda mato e receptáculo em alumínio, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara 03 polegadas, bandoleira em nylon de 1 ou 3 pontos, com largura de 35mm ou bandoleira elástica de um ponto opcional, dois suportes articulados para bandoleira;

A presente informação é válida por 180 (cento e oitenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder.

Atenciosamente,

José Cláudio Manesco
Vice-Presidente Executivo

Válida até 12/08/2025

Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação e fornecimento em todo território nacional junto aos órgãos de Defesa e Segurança. A confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site www.simde.org.br.



25060200024183



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/91F4-DF19-1C28-7426> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 91F4-DF19-1C28-7426



Hash do Documento

B8933C13097B3F0AFB3D78700751D4B1864452E32407F8DDD0B3AF04FF125F02

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/02/2025 é(são) :

- ☒ José Cláudio Manesco (Vice-Presidente Executivo) - 001.991.828-33 em 13/02/2025 11:46 UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Claudio Manesco

Tipo: Certificado Digital

