Emissão: 11/09/2025 - 08:41

Página: 1 de 4

Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

F-MAIL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40527 DATA DA MONTAGEMDA CONTRATAÇÃO: 08/09/2025 EDITAL NÚMERO: 1129 / 2025 DATA DA REALIZAÇÃO: 16/09/2025 09:10 NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1244-0053129-6 TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0320-MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL;

JUSTIFICATIVA

CADASTRO DE ITEMPARA MOBÍLIA DE NOVA SEDE DO DETRANRS ITEMLISTADO NA JANELA DE OUTUBRO DO PCA24 E NO PCA FACULTADO NOS CASOS DE DISPENSA CONTEMPLADOS NO INCISO II, ARTIGO 75 DA LEI 14.133/21, CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA CELIC/SPGG N°01/2023

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MESA - DINÂMICA PÉS PAINEL ARMÁRIO DE APOIO EM "L" 1.700,00MM 730MM 750MM

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 41.994,70

Item 1 - 0320.0500.010078

MESA - DINÂMICA PÉS PAINEL ARMÁRIO DE APOIO EM "L" 1.700,00MM 730MM 750MM

QUANTIDADE: 11,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.817,70

FAMÍLIA DO ITEM: MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MESA - TIPO: MESA DINÂMICA PÉS PAINEL COM ARMÁRIO DE APOIO; FORMATO DA MESA: EM "L"; MATERIAL TAMPO: MDP E MDF; ESPESSURA MÍNIMA TAMPO: 36,00 MM; REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; MATERIAL ESTRUTURA: MDP E MDF; ESPESSURA MÍNIMA ESTRUTURA: 36,00 MM; ACABAMENTO: LAMINADO

MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO; COR ACABAMENTO: CINZA, PRETO OU AMADEIRADO; GAVETAS: SIM;

NÚMERO DE GAVETAS: 3 GAVETAS; FECHAMENTO GAVETAS: TRANCA COM CHAVE; COMPRIMENTO MÍNIMO MESA: 1.700,00 MM; COMPRIMENTO MÁXIMO MESA: 1.800,00 MM; ALTURA MÍNIMA MESA: 730 MM; ALTURA MÁXIMA MESA: 750,00 MM; LARGURA MÍNIMA MESA: 750 MM; LARGURA MÁXIMA MESA: 800,00 MM;

COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: TAMPO: TAMPO EM FORMATO RETANGULAR, EM TAMBURATO COM 36 MM DE ESPESSURA, COMPOSTO POR TRAVESSAS INTERNAS EM MDP, PLACAS EXTERNAS EM MDF COM 06MM DE ESPESSURA, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ENCABEÇAMENTO NAS PARTES FRONTAIS, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA COM 2,0MM DE ESPESSURA, APLICADO PELO PROCESSO A QUENTE, NA MESMA COR DO LAMINADO. TAMPO APOIADO SOBRE O ARMÁRIO ATRAVÉS DE DOIS DISTANCIADOR EM ALUMÍNIO ALTURA 37MM, DIÂMETRO DE 50MM.

PAINEL LATERAL: EM TAMBURATO COM 36 MM DE ESPESSURA, COMPOSTO POR TRAVESSAS INTERNAS EM MDP, PLACAS EXTERNAS EM MDF COM 06MM DE ESPESSURA, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 0,3 MM (BP). ENCABEÇAMENTO NAS PARTES FRONTAIS, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA COM 2,0MM DE ESPESSURA, APLICADO PELO PROCESSO A QUENTE, NA MESMA COR DO LAMINADO. DISCOS NIVELADORES EM ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 75MM, ALTURA 10MM.

PAINEL FRONTAL: FIXADO SOB O TAMPO, CONFECCIONADO EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,3 MM. AS CHAPAS COM ALTURA DE 350MM. ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FITA BORDA COM 0,45MM DE ESPESSURA, APLICADO PELO PROCESSO A QUENTE NA MESMA COR DO LAMINADO.

Emissão: 11/09/2025 - 08:41



ARMÁRIO CREDENZA: DOTADO DE 03 GAVETAS MEDIAS E 02 PORTAS DE CORRER, CORPO, PRATELEIRAS, PORTAS E FRENTES DE GAVETA. MEDINDO 1800 X 590-600 X 670MM, CONFECCIONADO EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 0.3 MM (BP). PORTAS DE CORRER ENTREPOSTAS. DOTADAS DE ROLDANAS EM NYLON QUE DESLIZAM SOBRE TRILHOS DE ALUMÍNIO, DOTADAS DE PUXADOR EM ZAMAC, RETANGULAR COM FRENTE ARREDONDADA, MEDINDO 40 X 25MM, ESPESSURA 7/12MM. CORPO, FRENTES E GAVETAS INTERNAS COM 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). DIVISÓRIA COM RANHURA FRONTAL PARA ENCAIXAR PERFIL EM ALUMÍNIO MACIÇO 19,05X4,76 MM, QUE SERVIRA COMO PUXADOR CAVA PARA GAVETAS, COM BASE E TAMPO DO GAVETEIRO FIXADA NAS LATERAIS POR MEIO DE CAVILHAS PLÁSTICAS, PARAFUSO E TAMBOR INJETADO EM ZAMAK. BASE COM FURO PARA PASSA CABOS COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO, DOTADO DE PRATELEIRAS MÓVEIS APOIADAS SOBRE PINOS DE AÇO, GAVETA MÉDIA INTERNA DOTADA DE TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO EM AÇO ESTAMPADO COM ROLAMENTOS DE ESFERA DE AÇO, COM LIMITADOR DE SAÍDA E MECANISMO CONTRA ESCAPE, COM CAPACIDADE DE ATÉ 25 KG. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS GAVETAS COM ACIONAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE FECHADURA DUPLA FACE E EXTRAÇÃO. CREDENZA APOIADO EM 05 PÉS COM ALTURA DE 65MM, BASE E SUPORTE REDONDO EM ALUMÍNIO, BASE REGULÁVEL COM DIÂMETRO 75MM. PAINÉIS LATERAIS: CONFECCIONADOS EM TAMBURATO COM 36 MM DE ESPESSURA, COMPOSTO POR TRAVESSAS INTERNAS EM MDP, PLACAS EXTERNAS EM MDF COM 06MM DE ESPESSURA, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 0,3 MM. ENCABEÇAMENTO NAS PARTES FRONTAIS, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA COM 2,0MM DE ESPESSURA, APLICADO PELO PROCESSO A QUENTE, NA MESMA COR DO LAMINADO ESCOLHIDO.

SOBRE TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 0,3 MM, FITA BORDA COM 1,0MM DE ESPESSURA. ELEVADO A 08MM EM RELAÇÃO OS PAINEIS LATERAIS E COSTA.

DUTO VERTICAL INTERNO PARA SUBIDA DA FIAÇÃO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,9 MM DE ESPESSURA COM TAMPA SAQUE MEDINDO 520 X 230MM, FIXADO NO LADO INTERNO NO FUNDO DO ARMÁRIO. PINTURA DE ACABAMENTO REALIZADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO ELETROSTÁTICO.

TAMPA PARA VENTILAÇÃO: TAMPA METÁLICA FIXADA AO LADO DAS PORTAS DE CORRER COM ABERTURAS EM FORMATO DE "U" PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 580 X 182 X 20MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 0,9MM DE ESPESSURA COM PINTURA ELETROSTÁTICO.

CAIXA DE TOMADAS: MEDINDO 300MM X138MM X150MM, EM CHAPA DE AÇO 0,90MM DE ESPESSURA, COR PRETO. INCLUI: 05 TOMADAS 10A UNIVERSAIS (2P+T), 03 ENTRADAS P/DADOS COMPATÍVEIS COM AS TECNOLOGIAS KAYSTONE, RJ45-CAT5, 01 USB PADRÃO PARA CARREGAR CELULAR, E 01 USB CARREGADOR TIPO C 18W. TAMPA BASCULANTE, CONFECCIONADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM 02MM DE ESPESSURA.

DIMENSÕES MÍNIMAS DA MESA: 1800MMX1800MMX740MM

TAMPO: LARGURA 1600MM X PROFUNDIDADE 800 MM X ALTURA 740MM

ARMÁRIO CREDENZA: 1800MM X 600MM X ALTURA 670MM

ARMÁRIO CREDENZA INSTALADO À DIREITA OU ESQUERDA, CONFORME DEFINIÇÕES DA CONTRATANTE.

CORES: TAMPOS E PAINEL LATERAL DA MESA EM BRANCO, PRETO OU AMADEIRADO. PAINEL FRONTAL, E ARMÁRIO CREDENZA (EXCETO TAMPO) EM BRANCO, PRETO OU AMADEIRADO.

CORES E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO.

LISTAGEM DE ANEXOS: ANEXO A - PROJETO MESA;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 11, 1009, 1014 CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</u> COORD. DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM (CEDOC) AVENIDA APARÍCIO BORGES 2264 CORONEL APARICIO BORGES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 11

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 11



OBSERVAÇÕES GERAIS:

1.PARA CADEIRAS/ ESTOFADOS/ MOVEIS / MOVEIS ESCOLARES (MESA E CADEIRA), TODOS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS ATENDENDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES DESCRITAS EM EDITAL .

- 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO A PROPOSTA A INDICAÇÃO DE POSTO(S) DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA.
 2.1.CASO ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE E ESTE NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA INTEGRA A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS CUSTOS REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
- 2.2 CASO O FABRICANTE NÃO EMITA A DECLARAÇÃO CITADA NO ITEM 2.1, O LICITANTE VENCEDOR PODERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO PRÓPRIA ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS CUSTOS REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
- 2.3 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUBITEM 2.1 E 2.2, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.
- 2.4. O ATENDIMENTO (TROCA/CONSERTO) DEVERÁ SER REALIZADO EM NO MÁXIMO 05 (CINCO) DIAS UTEIS, A CONTAR DA HORA DO CHAMADO, SEM QUALQUER CUSTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE
- 3. PARA EFEITO DE ADJUDICAÇÃO, APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, O PREGOEIRO DEVERÁ SOLICITAR 01 (UM) AMOSTRA A SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM OS LAUDOS DE CONFORMIDADE TÉCNICA DO PRODUTO OFERTADO PARA APROVAÇÃO, EM LOCAL A SER DEFINIDO.
 3.1 O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA SERÁ DE 05 DIAS UTEIS A CONTAR DA DATA DA COMUNICAÇÃO EFETUADA AO LICITANTE VENCEDOR PELO PREGOEIRO, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO **.
 3.2 O LICITANTE PODERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA AMOSTRA AO FINAL DA ANÁLISE PELO ÓRGÃO. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.
- 4. O ÓRGÃO REQUISITANTE DEFINIRA POSTERIORMENTE O TIPO DE TECIDO, COR E SEUS QUANTITATIVOS (PRETA, AZUL, VERDE OU CINZA), PARA TANTO, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA CONFECÇÃO TOTAL DO OBJETO LICITADO PARA DEFINIÇÃO DO TECIDO, DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS. ""SALVO SE CONSTAR COR DIFERENTE NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃODA COMPRA (CONSIDERAR A COR ESPECIFICADA NO TEXTO DO ITEM OU INSERIDA NA OBSERVAÇÃO DA COMPRA).

OBSERVAÇÕES ESPECIFICAS:

1 - PARA CADEIRAS E ESTOFADOS:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTAO LAUDO COM ENSAIOS ESTRUTURAIS ELABORADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, OU O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT, SENDO QUE O MESMO DEVERÁ ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE CONFORME NORMAS ABAIXO:

EM SE TRATANDO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, ESTEVE DEVE ATENDER A NORMA DA ABNT NBR 13962/2018.

EM SE TRATANDO DE CADEIRA TIPO LONGARINA, ESTE DEVE ATENDER A NORMA DA ABNTNBR 16031/2012;

EM SE TRATANDO DE POLTRONA AUDITÓRIO A NBR 15878/2011.

- EM SE TRATANDO DE DIVISÓRIAS TIPO PAINEL, ESTA DEVE ATENDER A NBR 13964/2003;
- EM SE TRATANDO DE DIVISÓRIA MODULAR TIPO PISO-TETO, ESTA DEVE ATENDER A NBR 15141/2008;
- EM SE TRATANDO DE SOFÁ, ESTE DEVE ATENDER A NBR 15164/2004;
- EM SE TRATANDO DE MÓVEIS PARA TELEATENDIMENTO, CALL CENTER E TELEMARKETING, ESTE DEVE ATENDER A NBR 15786/2010.

2 - PARA MOVEIS:

- -O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO A PROPOSTA O LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU O CERTIFICADODE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT, SENDO QUE OS LAUDOS DEVERÃO ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE AS SEGUINTES NORMATIVAS: ** ABNTNBR 13961(ARMÁRIOS), ABNTNBR 13966(MESAS), ABNTNBR 13967 (SISTEMAS DE ESTAÇÃO DE TRABALHO), NR 17 **.
- 3 PARA MOVEIS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS): ** O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, O RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DA ESTRUTURA METÁLICA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR, COM RESULTADO MENOR QUE 0,06% (SEIS CENTÉSIMOS POR SEGUNDO) DA PRESENÇA DE CHUMBO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 11.762/08, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. * OLICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM O OBJETOLICITADO LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT, SENDO QUE OS LAUDOS DEVERÃO ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE A SEGUINTE NORMATIVA: ** NORMA ABNTNBR 14006/2008 **.



Emissão: 11/09/2025 - 08:41

Página: 4 de 4



OBSERVAÇÃO 1009

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NO MOMENTO DO ENVIO DE SUA PROPOSTA FINAL, COMO CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE DA MESMA O COMPROVANTE DE REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS - CTF/APP OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, TANTO DA EMPRESA FABRICANTE, BEM COMO DA EMPRESA CONVERTEDORA (BENEFICIADORA).

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR A ISENÇÃO DE APRESENTAÇÃO CTF/APP , TANTO DA FABRICANTE QUANTO DA CONVERTEDORA BENEFICIADORA.

OBSERVAÇÃO 1014

A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, NO MOMENTO DO ENVIO DE SEUS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS, COMO CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO, ,O SEU COMPROVANTE DE REGISTRO COMO COMERCIANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS CTF/APP OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR A ISENÇÃO DE APRESENTAÇÃO CTF/APP .