

São Paulo, 05 de março de 2026
DE nº S042/2026

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas do segmento de defesa e segurança, a empresa TAURUS ARMAS S/A, CNPJ: 92.781.335/0001-02, estabelecida à Av. São Borja, 2181, Prédio A, Distrito Industrial, São Leopoldo / RS, CEP: 93035-411 consta, até a presente data, como a única empresa como a única empresa fabricante, fornecedora e comerciante, no país, do(s) produto(s):

1. Fuzil calibre .300 BLK, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento automático; com seletor de tiro ambidestro: segurança, tiro-a-tiro e full auto, passo de raia 1:8", guarda mão em alumínio, coronha com regulagem comprimento, comprimento do cano de 228,6 mm (9 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregadores com capacidade para 30 (trinta) cartuchos, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-Lok, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T4.

2. Fuzil calibre .300 BLK, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança e tiro-a-tiro, passo de raia 1:8", guarda mão em alumínio, coronha com regulagem de comprimento, comprimento do cano de 406,4 mm (16 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, carregadores com capacidade de 30 (trinta) cartuchos, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: Fuzil T4.;

3. Fuzil calibre .300 BLK, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança e tiro-a-tiro, passo de raia 1:8", guarda mão em alumínio, coronha com regulagem ajustável, comprimento do cano de 228,6 mm (9 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, carregadores com capacidade de 30 (trinta) cartuchos, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: Fuzil T4.;

4. Fuzil calibre 5,56x45mm NATO, acabamento exterior preto fosco, massa de mira ajustável em elevação e vértice de mira reguláveis em direção e elevação instalado na alça de transporte destacável, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro: segurança e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda mão em QUADRAIL com 4 trilhos Picatinny para acessórios, coronha com regulagem de comprimento, comprimento do cano de 368,3 mm (14.5 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregador com capacidade para 30 (trinta) cartuchos cada, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 integral na caixa de culatra, Quebra chamas STANAG e Carry handle destacável, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T4.

5. Fuzil calibre 5,56x45mm NATO, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento automático, com seletor de tiro ambidestro: segurança, tiro-a-tiro e full auto, passo de raia 1:7", guarda mão em alumínio, coronha com regulagem de comprimento, tipo telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, carregador com capacidade para 30 (trinta) cartuchos, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: Fuzil T4;

6. Fuzil calibre 5,56x45mm NATO, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira

rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento automático, com seletor de tiro ambidestro: segurança, tiro-a-tiro e full auto, retém do ferrolho ambidestro, retém do carregador ambidestro, passo de raia 1:7", guarda mão em alumínio, coronha telescópica com regulagem de comprimento, comprimento do cano de 228,6 mm (9 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregador de polímero com capacidade para 30 (trinta) cartuchos cada, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T4.

7. Fuzil calibre 5,56x45mm NATO, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda mão em alumínio, coronha com regulagem de comprimento, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, carregadores com capacidade de 30 (trinta) cartuchos, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: Fuzil T4.;

8. Fuzil calibre 5,56x45mm NATO, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda mão em alumínio, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, carregadores com capacidade de 30 (trinta) cartuchos, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: Fuzil T4.;

9. Fuzil calibre 5,56x45mm NATO, acabamento externo preto fosco, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento automático, com seletor de tiro ambidestro: segurança, tiro-a-tiro e full auto, retém do carregador ambidestro (opcional), retém do ferrolho ambidestro (opcional), passo de raia 1:7", guarda mão em alumínio, coronha telescópica com regulagem de comprimento, comprimento do cano de 190,5 mm (7,5 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregador de polímero com capacidade para 30 (trinta) cartuchos cada, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T4.

10. Fuzil calibre 5,56x45mm NATO, plataforma padrão M4 (T4) - Stanag, sistema de funcionamento com aproveitamento direto dos gases, comprimento do cano 368,3 mm (14.5"), botão de assistência e alimentação Knob Forward Assist na lateral direita, carregador com capacidade de munição de 30 tiros, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, passo do raiamento 1:7", quebra chamas tipo stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo, tipo do carregador Stanag Standart tipo M4, sistema de funcionamento semiauto. Modelo: Fuzil T4;

11. Fuzil calibre 5,56x45mm NATO, plataforma padrão M4 (T4) - Stanag, sistema de funcionamento com tomada direta dos gases, comprimento do cano 292,10 mm (11.5"), botão de assistência e alimentação Knob Forward Assist na lateral direita, carregador com capacidade de munição de 30 tiros, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, passo do raiamento 1:7", quebra chamas tipo stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo, tipo do carregador Stanag Standart tipo M4, guarda mão em alumínio, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 nas quatro faces, sistema de funcionamento semiauto e rajada. Modelo: Fuzil T4;

12. Fuzil calibre 5,56x45mm NATO, plataforma padrão M4 (T4) - Stanag, sistema de funcionamento com tomada direta dos gases, comprimento do cano 292,1mm (11.5"), botão de assistência e alimentação Knob Forward Assist na lateral direita, carregador com capacidade de munição de 30 tiros, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, passo do raiamento 1:7", quebra chamas tipo stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo tipo do carregador Stanag Standart tipo M4, guarda mão de polímero, com trilho padrão Picatinny MIL-STD 1913 integral à caixa da culatra superior, sistema de funcionamento semiauto e rajada. Modelo: Fuzil T4;

13.Fuzil calibre 5,56x45mm NATO, plataforma padrão M4 (T4) - Stanag, sistema de funcionamento com tomada direta dos gases, comprimento do cano 508 mm (20"), botão de assistência e alimentação Knob Forward Assist na lateral direita, carregador com capacidade de munição de 30 tiros, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, passo do raiamento 1:9", quebra chamas tipo stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo, tipo do carregador Stanag Standart tipo M4, guarda mão de polímero, com trilho padrão Picatinny MIL-STD 1913 integral à caixa da culatra superior, sistema de funcionamento semiauto e rajada. Modelo: Fuzil T4;

14.Fuzil calibre 5.56 NATO, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento automático, com seletor de tiro ambidestro: segurança, tiro-a-tiro e full auto, passo de raia 1:7", guarda mão em alumínio, coronha com regulagem de comprimento, tipo telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, carregador com capacidade para 30 (trinta) cartuchos, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-Lok. Modelo: Fuzil T4

15.Fuzil calibre 5.56 NATO, plataforma padrão M4 (T4) – Stanag, sistema de funcionamento com tomada direta dos gases, comprimento do cano 292,10 mm (11.5"), botão de assistência e alimentação Knob Forward Assist na lateral direita, carregador com capacidade de munição de 30 tiros, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, passo do raiamento 1:7", quebra chamas tipo stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo, tipo do carregador Stanag Standart tipo M4, guarda mão em alumínio, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 nas quatro faces, sistema de funcionamento semiauto e rajada. Modelo: Fuzil T4.

16.Fuzil calibre 5.56 NATO, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento automático; com seletor de tiro ambidestro: segurança, tiro-a-tiro e full auto, passo de raia 1:7", guarda mão em alumínio, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregadores de polímero com capacidade para 30 (trinta) cartuchos cada, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-Lok, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T4.

17.Fuzil calibre 5.56 NATO, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento automático; com seletor de tiro ambidestro: segurança, tiro-a-tiro e full auto, passo de raia 1:7", guarda mão em alumínio, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de 228,6 mm (9 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregadores de polímero com capacidade para 30 (trinta) cartuchos cada, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-Lok, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T4.

18.Fuzil calibre 5.56 NATO, acabamento externo preto fosco, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento semiautomático, com seletor de tiro ambidestro: segurança e tiro-a-tiro, retém do carregador ambidestro (opcional), retém do ferrolho ambidestro (opcional), passo de raia 1:7", guarda mão em alumínio, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de 190,5 mm (7,5 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregadores de polímero com capacidade para 30 (trinta) cartuchos cada, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-Lok, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T4.

19.Fuzil Taurus 5,56, calibre 5.56 NATO, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento automático, com seletor de tiro ambidestro: segurança, tiro-a-tiro e full auto, retém do ferrolho ambidestro, retém do carregador ambidestro, passo de raia 1:7", guarda mão em alumínio, coronha telescópica com regulagem de comprimento, comprimento do cano de 228,6 mm (9 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregador de polímero com capacidade

para 30 (trinta) cartuchos cada, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-Lok, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T4.

20.Fuzil Taurus 5,56, calibre 5.56 NATO, acabamento externo preto fosco, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento automático, com seletor de tiro ambidestro: segurança, tiro-a-tiro e full auto, retém do carregador ambidestro (opcional), retém do ferrolho ambidestro (opcional), passo de raia 1:7", guarda mão em alumínio, coronha telescópica com regulagem de comprimento, comprimento do cano de 190,5 mm (7,5 polegadas), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregador de polímero com capacidade para 30 (trinta) cartuchos cada, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-Lok, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T4.

21.Fuzil Taurus calibreS 5.56 NATO e .300 BLK, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7" no calibre 5.56 NATO e passo de raia 1:8" no calibre .300BLK, com a troca completa do conjunto UPPER RECEIVER, guarda mão em alumínio, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de 368,3 mm (14.5 polegadas calibre 5.56 NATO) e comprimento do cano de 228,6 mm (9 polegadas calibre .300BLK), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregadores de polímero com capacidade para 30 (trinta) cartuchos cada, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-Lok, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T4 Executive Grade.

22.Fuzil Taurus T10 16", calibres 7,62x51 NATO e .308Win, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança e tiro-a-tiro, retém do ferrolho ambidestro, alavanca de manejo ambidestra, passo de raia 1:10" ou 1:12", guarda mão em alumínio, comprimento do cano de 406,4 mm (16"), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregadores de polímero no total com capacidade de 10 (dez) e/ou 20 (vinte) tiros, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-Lok, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T10 16".

23.Fuzil Taurus T10 LP, calibre 7,62x51 Nato e .308Win, acabamento externo com revestimento em Cerakote®, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança e tiro-a-tiro, retém do ferrolho ambidestro, alavanca de manejo ambidestra, gatilho em dois estágios regulável, passo de raia 1:12", guarda mão em alumínio com revestimento em Cerakote®, coronha com regulagem de altura e comprimento, comprimento do cano de 508 mm (20"), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregadores de polímero no total com capacidade de 20 tiros e 10 tiros, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-Lok, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T10 LP.

24.Fuzil Taurus T10 LP, calibre 7,62x51 Nato e .308Win, acabamento externo com revestimento em Cerakote®, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança e tiro-a-tiro, retém do ferrolho ambidestro, alavanca de manejo ambidestra, gatilho em dois estágios regulável, passo de raia 1:12", guarda mão em alumínio com revestimento em Cerakote®, coronha com regulagem de altura e comprimento, comprimento do cano de 508 mm (20"), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregadores de polímero com capacidade de 20 tiros e 10 tiros, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-Lok, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos, com supressor de ruído em Titânio GR5, luneta com mira telescópica, bipé 9" e maleta. Modelo: Fuzil T10 LP.

25.Fuzil Taurus T10 LP, calibre 7,62x51mm NATO e .308 Win, acabamento externo com revestimento em Cerakote®, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança e tiro-a-tiro, retém do ferrolho ambidestro, alavanca de manejo ambidestra, gatilho em dois estágios regulável, passo de raia 1:12", guarda mão em alumínio com revestimento em Cerakote®, coronha com regulagem



de altura e comprimento, comprimento do cano de 508 mm (20"), operando por aproveitamento direto de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregadores de polímero com capacidade de 20 tiros e 10 tiros, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK, com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: Fuzil T10 LP.

A presente informação é válida por 180 (cento e oitenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder.

Atenciosamente,

Nilson Soilet Carminati
Diretor de Relações Institucionais

Válida até 01/09/2026

Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação em todo território nacional junto aos órgãos de Defesa e Segurança. A confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site www.simde.org.br.

Este documento foi assinado digitalmente por Nilson Soilet Carminati.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código B96E-0B74-8DDD-5DFB.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/B96E-0B74-8DDD-5DFB> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B96E-0B74-8DDD-5DFB



Hash do Documento

7238D0066F5F8AE07EFD494720A796A6BC4121F94A181BFF089E92577B25D62C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/03/2026 é(são) :

- Nilson Soilet Carminati (Diretor de Relações Institucionais) - 964.150.458-49 em 05/03/2026 10:43 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -23.5525 Longitude: -46.6423 Accuracy: 1500

IP: 172.16.4.4

AC: AC Certisign RFB G5

