

São Paulo, 10 de setembro de 2026
DE nº S138/2026

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas do segmento de defesa e segurança, a empresa TAURUS ARMAS S/A, CNPJ: 92.781.335/0001-02, estabelecida à Av. São Borja, 2181, Prédio A, Distrito Industrial, São Leopoldo / RS, CEP: 93035-411 consta, até a presente data, como a única empresa como a única empresa fabricante, fornecedora e comerciante, no país, do(s) produto(s):

1. Carabina calibre .40 S&W, mira regulável, seletor de tiro e segurança ambidestro, funcionamento blowback e percussor flutuante: Modelo Carabina CTT40C;
2. Carabina Tática 9x19mm, mira regulável, seletor de tiro e segurança ambidestro, funcionamento blowback e percussor flutuante. Modelo Carabina CT9 G2;
3. Carabina Tática Taurus, calibre 9x19mm, método de funcionamento no sistema Blowback simples, acabamento exterior anodizado preto, percussor flutuante, alimentação por carregador metálico tipo cofre, cano com comprimento de 200mm e 06 raias dextróginas, aparelho de pontaria com massa de mira fixa com inserto com proteção e vértice de mira ajustável em elevação e lateralidade, seletor de tiro ambidestro com posições de (S) segurança e (1) intermitente, coronha dobrável, ferrolho aberto após último disparo, trilho para miras padrão Picatinny MIL-STD 1913 integral na caixa da culatra, 02 trilhos destacáveis para acessórios no guarda-mão dianteiro em polímero, retém do carregador e do ferrolho ambidestros, acompanha a carabina 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos e carregadores com capacidade de 30 (trinta) cartuchos. Modelo: CTT9.
4. Carabina, calibre 9x19mm, acabamento externo preto fosco, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança e tiro- a-tiro, passo de raia 1:10", guarda mão em telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de 203,2mm (8 polegadas), operando com funcionamento no sistema Blowback, ferrolho permanece aberto após o último disparo, retém do ferrolho ambidestro, retém do carregador ambidestro, alavanca de manejo ambidestra, com carregadores em polímero ou aço e com capacidade para 32 (trinta e dois) cartuchos, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra e com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: T9
5. Metralhadora Portátil, mira regulável, seletor de tiro e segurança ambidestro, funcionamento blowback e percussor flutuante: Modelos nos Calibre .40 S&W- SMT40, SMT40C; e Calibre 9x19mm - SMT9, SMT9C;
6. Peças de reposição dos revólveres, pistolas, carabinas, metralhadoras e fuzis de sua fabricação.
7. Submetralhadora, calibre 9x19, acabamento externo anodizado preto, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento automático; com seletor de tiro ambidestro: segurança, tiro-a-tiro e full auto, passo de raia 1:10", guarda mão em alumínio padrão MLOK, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de 140mm (5,5 polegadas), operando com funcionamento no sistema Blowback, retém do ferrolho ambidestro, retém do carregador ambidestro, alavanca de manejo ambidestra, ferrolho permanece aberto após o último disparo, com carregadores com capacidade para 32 (trinta e dois) cartuchos cada, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra e com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: T9
8. Submetralhadora, calibre 9x19mm, acabamento externo preto fosco, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento automático; com seletor de tiro ambidestro: segurança, tiro-a-tiro e full auto, passo de raia 1:10", guarda mão em alumínio padrão MLOK, coronha com regulagem de comprimento, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de

203,2mm (8 polegadas), operando com funcionamento no sistema Blowback, ferrolho permanece aberto após o último disparo, retém do ferrolho ambidestro, retém do carregador ambidestro, alavanca de manejo ambidestra, com carregadores em polímero ou aço e com capacidade para 32 (trinta e dois) cartuchos, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra e com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: T9

9. Supressor Taurus, Calibres 5,56x45mm NATO, 7,62x51mm NATO, .300BLK, .380 ACP, 9x19mm, .40 S&W, .45 ACP e 10mm e MULTICALIBRES, para aplicações em rifles e pistolas, matéria prima em titânio, Inconel, aço inox ou alumínio com acabamento externo em Cerakote® nas opções Cerakote®, Cerakote® com Grafeno e Cerakote® Alta Temperatura com Grafeno nas cores Graphite Black, preta, verde e areia. Redução de ruído ?25 dB. Modelo: Supressor Taurus.

10. Submetralhadora, calibre 9x19, fabricação nacional, marca Taurus, acabamento externo anodizado duro com pintura Cerakote, com sistema modular, composto por um Lower de polímero e um sub-frame de aço, e travado pelos pinos de desmontagem. Sistema de funcionamento automático, com seletor de tiro ambidestro de quatro posições: segurança, tiro-a-tiro, rajada controlada (Burst de 2 (dois) tiros) e rajada Full-Auto. Comprimento do cano de 115mm (4,5 polegadas) e passo de raia 250mm. Cano roscado pronto para supressor, sistema de desmontagem fácil para conjunto de cano, operando com funcionamento no sistema Blowback com retardo de abertura (roller delayed blowback), para redução da sensação de recuo durante os disparos, e com opcional o quebra-chamas. Seletor de tiro, retém do ferrolho e retém do carregador ambidestros. Alavanca de manejo reversível, ferrolho permanece aberto após o último disparo. Possui miras Flip-Up integradas à caixa superior. Guarda mão com slot padrão MLOK e ranhuras serrilhadas para o apoio da mão, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 integrado na parte superior. Guarda mão e caixa da culatra em liga de alumínio anodizado duro. Punho ergonômico com acabamento emborrachado. Acompanha bandoleira de 01 (um) ou 03 (três) pontos. A RPC independe da coronha para seu funcionamento, passando a ser um acessório, com as seguintes opções: rebatível e ajustável em 6 posições, ou rebatível Skeleton, com estrutura aberta, para redução de peso, ou ainda a coronha retrátil com ajuste de 3 posições, assegurando dimensões reduzidas, sem comprometer a funcionalidade. Carregadores de polímero com capacidade para 32 (trinta e dois) cartuchos cada. Modelo: RPC

11. Carabina, calibre 9x19, fabricação nacional, marca Taurus, acabamento externo anodizado duro com pintura Cerakote, com sistema modular, composto por um Lower de polímero e um sub-frame de aço, e travado pelos pinos de desmontagem. Sistema de funcionamento semiautomático, com seletor de tiro ambidestro de duas posições: segurança e tiro-a-tiro. Comprimento do cano de 203mm (8 polegadas) e passo de raia 250mm. Cano roscado pronto para supressor, sistema de desmontagem fácil para conjunto de cano, operando com funcionamento no sistema Blowback com retardo de abertura (roller delayed blowback), para redução da sensação de recuo durante os disparos, e com opcional o quebra-chamas. Seletor de tiro, retém do ferrolho e retém do carregador ambidestros. Alavanca de manejo reversível, ferrolho permanece aberto após o último disparo. Possui miras Flip-Up integradas à caixa superior. Guarda mão com slot padrão MLOK e ranhuras serrilhadas para o apoio da mão, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 integrado na parte superior. Guarda mão e caixa da culatra em liga de alumínio anodizado duro. Punho ergonômico com acabamento emborrachado. Acompanha bandoleira de 01 (um) ou 03 (três) pontos. A RPC independe da coronha para seu funcionamento, passando a ser um acessório, com as seguintes opções: rebatível e ajustável em 6 posições, ou rebatível Skeleton, com estrutura aberta, para redução de peso. Carregadores de polímero com capacidade para 32 (trinta e dois) cartuchos cada. Modelo: RPC

12. Submetralhadora, calibre 9x19, fabricação nacional, marca Taurus, acabamento externo anodizado duro com pintura Cerakote, com sistema modular, composto por um Lower de polímero e um sub-frame de aço, e travado pelos pinos de desmontagem. Sistema de funcionamento automático, com seletor de tiro ambidestro de quatro posições: segurança, tiro-a-tiro, rajada controlada (Burst de 2 (dois) tiros) e rajada Full-Auto. Comprimento do cano de 203mm (8 polegadas) e passo de raia 250mm. Cano roscado pronto para supressor, sistema de desmontagem fácil para conjunto de cano, operando com funcionamento no sistema Blowback com retardo de abertura (roller delayed blowback), para redução da sensação de recuo durante os disparos, e com opcional o quebra-chamas. Seletor de tiro, retém do ferrolho e retém do carregador ambidestros. Alavanca de manejo reversível, ferrolho permanece aberto após o último disparo. Possui miras Flip-Up integradas à caixa superior. Guarda mão com slot padrão MLOK e ranhuras serrilhadas para o apoio da mão, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 integrado

na parte superior. Guarda mão e caixa da culatra em liga de alumínio anodizado duro. Punho ergonômico com acabamento emborrachado. Acompanha bandoleira de 01 (um) ou 03 (três) pontos. A RPC independe da coronha para seu funcionamento, passando a ser um acessório, com as seguintes opções: rebatível e ajustável em 6 posições, ou rebatível Skeleton, com estrutura aberta, para redução de peso. Carregadores de polímero com capacidade para 32 (trinta e dois) cartuchos cada. Modelo: RPC

13. Carabina, calibre 9x19, fabricação nacional, marca Taurus, acabamento externo anodizado duro com pintura Cerakote, com sistema modular, composto por um Lower de polímero e um sub-frame de aço, e travado pelos pinos de desmontagem. Sistema de funcionamento semiautomático, com seletor de tiro ambidestro de duas posições: segurança e tiro-a-tiro. Comprimento do cano de 115mm (4,5 polegadas) e passo de raia 250mm. Cano roscado pronto para supressor, sistema de desmontagem fácil para conjunto de cano, operando com funcionamento no sistema Blowback com retardo de abertura (roller delayed blowback), para redução da sensação de recuo durante os disparos, e com opcional o quebra-chamas. Seletor de tiro, retém do ferrolho e retém do carregador ambidestros. Alavanca de manejo reversível, ferrolho permanece aberto após o último disparo. Possui miras Flip-Up integradas à caixa superior. Guarda mão com slot padrão MLOK e ranhuras serrilhadas para o apoio da mão, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 integrado na parte superior. Guarda mão e caixa da culatra em liga de alumínio anodizado duro. Punho ergonômico com acabamento emborrachado. Acompanha bandoleira de 01 (um) ou 03 (três) pontos. A RPC independe da coronha para seu funcionamento, passando a ser um acessório, com as seguintes opções: rebatível e ajustável em 6 posições, ou rebatível Skeleton, com estrutura aberta, para redução de peso, ou ainda a coronha retrátil com ajuste de 3 posições, assegurando dimensões reduzidas, sem comprometer a funcionalidade. Carregadores de polímero com capacidade para 32 (trinta e dois) cartuchos cada. Modelo: RPC

A presente informação é válida por 180 (cento e oitenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder.

Atenciosamente,

Roberto Menezes de Oliveira
Diretor Técnico

Válida até 09/03/2027

Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação em todo território nacional junto aos órgãos de Defesa e Segurança. A confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site www.simde.org.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5889-9BDD-C399-2B43> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5889-9BDD-C399-2B43



Hash do Documento

4C111C7727CF1878E90F55142D16CBE67DDC82298E6617A176447EF80D9032DE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/09/2026 é(são) :

☒ Roberto Menezes de Oliveira - 690.422.411-87 em 10/09/2026 09:52 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Thu Sep 10 2026 09:52:53 GMT-0300 (Hora padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5502 Longitude: -46.6435 Accuracy: 3853

IP 189.47.55.61

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

9B7AFD85FBD4C8EB7E5D5DB91E7817D1C3015B85D58E9878C4A86F5DF7990D13

